

RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES - EGW RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE 30 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Usiné à partir de : Aluminium de qualité aéronautique solide 7075 T6 Finition : Noir mat Compatible uniquement avec les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Matériel de montage : Vis #8-40 X 1/4 et clé T-10 incluses Spécifications de couple : 20 in/lbs Ce support est spécialement conçu pour le Ruger Precision Rifle (RPR). L'extrémité du rail avec le numéro gravé est l'avant du rail. Ce support ne fonctionnera pas sur : Ruger Precision Rimfire Ruger Precision Magnum Les fentes croisées Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui offre au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les fentes croisées sont également usinées sur toute la largeur du support et mesurées selon les spécifications MIL-STD 1913, maintenant des tolérances de +/- .002". Après usinage, les supports sont polis et sablés. Les supports en aluminium sont anodisés en dur Type III pour une durabilité à long terme. Les rails en acier sont traités par un processus de parkerisation Mil Spec pour une finition résistante à la rouille. Nous recommandons : 0 MOA - si vous tirez à 0-500 yards 30 MOA - si vous tirez à 1000-1500 yards 40 MOA - si vous tirez à plus de 1500 yards Lors du réglage de votre fusil avec un support de 20 MOA, nous recommandons de le régler à 200 yards. Compatible avec les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Ajoutez les anneaux de lunette HD d'EGW pour en faire un ensemble complet ! De la fabrication à l'emballage, les produits d'EGW sont fabriqués avec fierté aux États-Unis. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite disponible sur notre site web et vendu séparément).



Caractéristiques

- Nom: [EGW RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE 30 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000600
- N° fabr.: 80433
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Precision Rifle
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Élévation: 30 MOA
- Poids du colis: 0.166kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 273mm
- UPC: 841370116379

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation :**
 - Utilisez uniquement les vis et outils fournis pour l'installation.
 - Ne serrez pas excessivement les vis, respectez le couple recommandé de 20 in/lbs.
- Compatibilité :**
 - Assurezvous que le support est compatible avec votre modèle de lunette. Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver.
- Utilisation :**
 - Ne montez pas d'accessoires sur le support qui ne sont pas conçus pour cet usage.
 - Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés.
- Ajustement :**
 - Si vous utilisez un support de 20 MOA, réglez votre fusil à 200 yards pour des performances optimales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la clé T10 fournie.
- Vérifiez que le support et les anneaux de lunette sont en bon état.

2. Installation :

- Fixez le support sur le rail Picatinny ou Weaver de votre fusil.
- Utilisez les vis #840 X 1/4 fournies pour fixer solidement le support.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour assurer un maintien sécurisé.

3. Montage de la Lunette :

- Placez les anneaux de lunette sur le support en utilisant les fentes croisées pour un ajustement flexible.
- Serrez les anneaux de lunette selon les spécifications du fabricant.

4. Vérification Finale :

- Assurezvous que tout est bien serré et que la lunette est correctement alignée avant d'utiliser le fusil.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination correcte des matériaux en aluminium et en acier.
- Contactez votre service local de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur la manière de vous débarrasser de ce produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre support de lunette RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE. Merci de votre attention et bonne chance avec vos tirs !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr