

# WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

## WINCHESTER XPR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce support est standard avec un biseau des deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du support. De plus, dans de nombreux cas, il n'obstruera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Leurs supports de lunette en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les usinent dans leur atelier à l'aide de l'un de leurs centres d'usinage. Après l'usinage, les supports sont vibrés, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Ils recommandent : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards Lors du réglage de votre fusil avec un support de 20 MOA, ils recommandent de régler à 200 yards. L'ensemble du support et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



### Caractéristiques

- Nom: [EGW WINCHESTER XPR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000617
- N° fabr.: 42602
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: XPR
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Winchester
- Type de Mécanisme: Long
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114016

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette Winchester XPR Long Action Picatinny](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support de Lunette Winchester XPR Long Action Picatinny

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette Winchester XPR Long Action Picatinny. Ce produit est conçu pour offrir une flexibilité et une durabilité lors du montage de votre lunette. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Couple de serrage:** Appliquez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation et utilisez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis.
- **Utilisation des organes de visée:** Assurez-vous que le montage du support ne bloque pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.
- **Vérification avant utilisation:** Avant chaque utilisation, vérifiez que le support est solidement fixé et qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez l'espacement des trous:** Avant d'installer le support, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées.
2. **Fixation du support:**
  - Placez le support sur le récepteur.
  - Alignez les trous du support avec ceux du récepteur.
  - Insérez les vis de montage fournies.
  - Appliquez le couple de serrage recommandé de 20 pouceslbs.
  - Ajoutez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.
3. **Montage de la lunette:** Une fois le support installé, montez votre lunette en utilisant les fentes transversales Picatinny pour un ajustement optimal.
4. **Réglage:** Si vous utilisez un support de 20 MOA, il est recommandé de régler votre fusil à 200 yards pour des performances optimales.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour des informations supplémentaires.

Veuillez garder ce guide à jour et consulter régulièrement les mises à jour concernant les produits. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)