

# WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

## WINCHESTER XPR SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est équipé d'une chanfrein sur les deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'obstruera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Leurs montages de lunette en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les fabriquent dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après l'usinage, les montages sont polies, sablées et anodisées de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément). Ils recommandent : 0 MOA - si vous tirez à 0-500 yards 20 MOA - si vous tirez à 500-1000 yards Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, ils recommandent de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



### Caractéristiques

- Nom: [EGW WINCHESTER XPR SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000619
- N° fabr.: 42604
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: XPR
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Winchester
- Type de Mécanisme: Short
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.088kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370114603

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY

## Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser en toute sécurité le montage de lunette WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY. Il est important de suivre ces instructions pour éviter les accidents et garantir une utilisation optimale de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est conforme aux normes de sécurité en vigueur.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et de ses accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le montage conformément aux instructions fournies.
- Ne tentez pas de modifier le montage ou d'utiliser des pièces non compatibles.
- Lors de l'installation, assurezvous que le montage est solidement fixé pour éviter tout mouvement ou décalage pendant l'utilisation.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage des vis pour ne pas endommager le montage.
- Si vous ressentez une résistance inhabituelle ou si des pièces semblent mal ajustées, cessez immédiatement l'installation et vérifiez le montage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant d'installer le montage.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé et de la loctite bleue (vendue séparément).

### 2. Installation :

- Mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.
- Placez le montage sur le récepteur et alignez les trous.
- Insérez les vis de montage dans les trous et serrezles à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.

### 3. Réglage :

- Pour un montage de 20 MOA, il est recommandé de régler votre fusil à 200 yards.
- Vérifiez que le montage ne gêne pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.

### 4. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez votre arme, assurezvous de toujours respecter les règles de sécurité de base en matière de tir.
- Ne pointez jamais votre arme sur quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage disponibles dans votre région pour les matériaux en aluminium et autres composants.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Vous pouvez également consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous vous assurez une utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette WINCHESTER XPR SHORT ACTION PICATINNY.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)