

BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

BROWNING AB3 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est standard avec un biseau des deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant ainsi au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Leurs montages de lunette en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ils les usinent dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après l'usinage, les montages sont polis, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Ils recommandent : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards. Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, ils recommandent de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [EGW BROWNING AB3 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000624
- N° fabr.: 43404
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: AB3
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Type de Mécanisme: Short
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.082kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 235mm
- UPC: 841370114047

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette BROWNING AB3 Short Action Picatinny](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette BROWNING AB3 Short Action Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette BROWNING AB3 Short Action Picatinny. Ce produit est conçu pour offrir une flexibilité et une durabilité optimales lors de l'utilisation de votre carabine. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre carabine avant de l'installer.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé lors de l'installation.
- Conservez le montage hors de portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le montage d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des outils appropriés lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour protéger vos yeux des débris.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le montage ou la carabine.
- Assurezvous que tous les accessoires sont correctement fixés avant d'utiliser la carabine.
- Ne tirez pas avec le montage si vous constatez un problème ou un défaut.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Vérifiez la Compatibilité:** Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions du montage.
- Préparez les Outils:** Vous aurez besoin d'une clé et d'une goutte de Loctite bleu (vendu séparément).
- Installation:**
 - Placez le montage sur le récepteur de la carabine.
 - Alignez les trous du montage avec ceux du récepteur.
 - Insérez les vis de montage dans les trous et serrezles à un couple de 20 pouceslbs.
 - Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.
- Réglage:**
 - Si vous tirez de 0 à 500 yards, utilisez un réglage de 0 MOA.
 - Si vous tirez de 500 à 1000 yards, utilisez un réglage de 20 MOA.
 - Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, réglez à 200 yards pour une précision optimale.
- Utilisation:** Une fois installé, vérifiez que le montage est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le montage avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment éliminer correctement les matériaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous gardez une utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette BROWNING AB3 Short Action Picatinny. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles. Restez en sécurité et profitez de votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr