

RUGER SR9, SR40, SR45 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS RUGER SR9/SR40 BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les viseurs à point rouge d'EGW sont conçus pour être installés de gauche à droite (avec le canon tourné vers l'avant). Le rail a un taper progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la mire arrière de votre arme et de la remplacer par le montage EGW afin d'installer votre viseur Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Vous pouvez retirer le montage et remplacer votre mire arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation : Retirez la mire arrière* Installez le montage EGW dans le rail Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le montage EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le montage facilitera le retrait et empêchera le Loctite de se coller au viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Couplez les vis de montage à 15in/lbs. 2 vis à tête bombée - Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom. 2 vis à tête plate - Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter. Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou impliquée pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ne fonctionne pas avec Ruger SR9E ou Ruger SR22.



Caractéristiques

- Nom: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS RUGER SR9/SR40 BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000650
- N° fabr.: 49290
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: SR40c,SR9,SR40,SR45,SR9C
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370117598

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage de Viseur EGW sur RUGER SR9, SR40, SR45](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage de Viseur EGW sur RUGER SR9, SR40, SR45

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité pour l'installation et l'utilisation du montage de viseur EGW conçu pour les armes RUGER SR9, SR40 et SR45. Il est essentiel de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et conforme aux normes de sécurité de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est installé par un armurier qualifié.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- Ne modifiez pas votre arme à feu, car cela peut annuler la garantie du fabricant.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous remarquez des dommages ou des défauts.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage avec des modèles d'armes non compatibles, tels que Ruger SR9E ou Ruger SR22.
- Gardez tous les outils et matériaux hors de portée des enfants.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Appliquez le Loctite bleu avec précaution pour éviter tout contact avec la peau ou les yeux.
- Ne pas forcer les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le montage ou l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la mire arrière** de votre arme.
2. **Installez le montage EGW** dans le rail de votre arme.
3. **Serrez la vis de blocage** (si applicable).
4. **Placez le viseur à point rouge** sur le montage EGW :
 - Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le montage.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Couplez les vis de montage** à 15 in/lbs :
 - 2 vis à tête bombée Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. Utilisez une clé allen de 5/64" pour installer les vis.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir les détails du produit et la nature de votre demande.

Ce guide vise à garantir votre sécurité lors de l'utilisation du montage de viseur EGW. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une expérience d'utilisation sécurisée et conforme aux normes de sécurité en vigueur.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr