

# FN FNS, FNX VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS FN/FNS/FNX BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Les viseurs à point rouge EGW doivent être installés de gauche à droite (avec le canon tourné vers l'avant). Le rail a un profil progressif pour faciliter l'installation. Il suffit de retirer la hausse de votre arme et de la remplacer par le support EGW afin de monter votre Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter. Vous pouvez retirer le support et remettre votre hausse à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la hausse\* Installez le support de viseur EGW dans le rail Serrez la vis de blocage (si applicable) Placez le viseur à point rouge sur le support de viseur EGW (placer un petit morceau de papier entre le viseur à point rouge et le support facilitera le retrait et évitera que le Loctite ne touche le viseur à point rouge.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs 2 vis à tête sphérique - Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom 2 vis à tête plate - Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter Les vis fournies avec ce support nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. La modification de votre arme à feu peut annuler la garantie du fabricant. Ce produit doit être installé et vérifié par un armurier qualifié. Aucune responsabilité n'est exprimée ou implicite pour les dommages ou blessures pouvant résulter d'une installation ou d'une utilisation incorrecte de ce produit. Ce support ne fonctionnera pas avec FN FNP ou FN 5.7.



## Caractéristiques

- Nom: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS FN/FNS/FNX BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000656
- N° fabr.: 49304
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: FNS,FNX
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: FN
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370114528

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre Vortex Viper/Venom. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions pour éviter tout risque d'accident.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Ne modifiez pas le produit sans consulter un armurier qualifié.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des risques potentiels :**
  - Risque de chute du viseur si le support n'est pas correctement installé.
  - Risque de blessures si le Loctite entre en contact avec les surfaces sensibles.
- **Instructions pour éviter ces risques :**
  - Suivez les instructions d'installation à la lettre.
  - Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le matériel.
  - Utilisez un petit morceau de papier entre le viseur et le support lors de l'application du Loctite pour éviter les dommages.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse :**
  - Enlevez la hausse de votre arme.
2. **Installez le support de viseur EGW :**
  - Placez le support dans le rail de l'arme.
3. **Serrez la vis de blocage :**
  - Si applicable, serrez la vis de blocage pour sécuriser le support.
4. **Placez le viseur :**
  - Mettez le viseur à point rouge sur le support EGW.
  - Utilisez un petit morceau de papier entre le viseur et le support pour faciliter le retrait.
5. **Appliquez du Loctite :**
  - Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage :**
  - Serrez les vis à 15 in/lbs.
  - Notez que 2 vis à tête sphérique sont fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom, et 2 vis à tête plate pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. **Outils requis :**
  - Une clé Allen de 5/64" est nécessaire pour l'installation.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous ne savez pas comment éliminer le produit, contactez un professionnel qualifié pour obtenir des conseils.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter un armurier qualifié ou un professionnel de la sécurité. Vous pouvez également vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre collaboration pour garantir une utilisation sûre de votre support de viseur EGW.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)