

SIG SAUER P220-229, 320 VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SIG SAUER P220-229 BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Il suffit de retirer la mire arrière de votre arme et de la remplacer par le montage EGW afin de fixer votre Vortex Razor, C-More RTS ou STS red-dot sight. Vous pouvez retirer le montage et remplacer votre mire arrière à tout moment. Matériel de montage inclus. Instructions d'installation Retirez la mire arrière* Installez le montage de mire EGW dans la rainure de montage Serrez la vis de réglage (si applicable) Placez le red dot sight sur le montage de mire EGW (placer un petit morceau de papier entre le red dot sight et le montage de mire facilitera le retrait et empêchera le Loctite de se déposer sur le red dot sight.) Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies. Serrez les vis de montage à 15in/lbs. Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation. Ce montage ne convient pas à : Sig 1911s Aucune Sig prête pour les optiques, c'est-à-dire P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry, etc. P210 Target P365 (la découpe de la rainure est trop profonde pour fonctionner avec notre montage) FN 509 Tactical



Caractéristiques

- Nom: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SIG SAUER P220-229 BLACK](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000690
- N° fabr.: 49437
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Thunder
UC,M11-A1,P239,P226,P227,P938,P220,P225,P224,509,SP2022,P229,P320,P238,P228,MK25,P245,P210A,1,HC
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Tactique
- Type d'arme: FN,Sig Sauer,Bersa
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 841370113002

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de la Mire EGW pour Vortex Razor sur SIG SAUER P220229](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de la Mire EGW pour Vortex Razor sur SIG SAUER P220229

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de mire EGW pour votre Vortex Razor. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et de la mire pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si vous avez des doutes ou des questions, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage si vous constatez des fissures, des déformations ou tout autre dommage.
- Évitez de serrer excessivement les vis lors de l'installation, car cela pourrait endommager le produit.
- Utilisez uniquement le Loctite bleu fourni pour fixer les vis de montage.
- Ne pas tenter d'utiliser le montage avec des modèles d'armes à feu non compatibles, tels que ceux mentionnés dans les spécifications du produit.
- Assurezvous que le red dot sight est correctement fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirez la mire arrière

- Utilisez un outil approprié pour retirer la mire arrière de votre arme.

2. Installez le montage de mire EGW

- Placez le montage de mire EGW dans la rainure de montage de votre arme.

3. Serrez la vis de réglage

- Si applicable, serrez la vis de réglage pour assurer la stabilité du montage.

4. Fixez le red dot sight

- Placez le red dot sight sur le montage de mire EGW. Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le red dot sight et le montage. Cela empêchera le Loctite de se déposer sur le red dot sight.

5. Appliquez du Loctite bleu

- Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

6. Serrez les vis de montage

- Serrez les vis de montage à un couple de 15 in/lbs. Utilisez une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

7. Vérifiez la stabilité

- Avant d'utiliser l'arme, vérifiez que le montage et le red dot sight sont solidement fixés.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et d'autres matériaux.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Nous vous remercions de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr