

HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA - EGW SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Découvrez la dernière nouveauté de la gamme EGW : le montage de lunette Picatinny de la série Hunter. EGW a identifié le besoin d'un montage de lunette Picatinny plus court, plus léger et robuste, et voici ce qu'ils ont créé. Après d'innombrables heures de prototypage et de tests, le montage Hunter est né. Caractéristiques : aluminium 7075 T6 pour une construction extrêmement durable tout en étant légère. L'anodisation de type III protège le montage de tout ce que la nature peut lui infliger. Les bords chanfreinés permettent une chasse sans accroc. Sa longueur compacte réduit son poids de 15 % par rapport à nos autres montages lourds. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour s'assurer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ce montage est une base de style Picatinny et est compatible avec les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. EGW les fabrique dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont polis, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément). L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis. Ce montage s'adapte à : Savage Edge, Savage AXIS, Savage AXIS II, Savage AXIS XP. Ce montage ne s'adapte pas à : Savage AXIS II Precision (percé pour vis #8-40), Savage AXIS II Precision XP (percé pour vis #8-40).



Caractéristiques

- Nom: [EGW SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000720
- N° fabr.: 51800
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: Axis XP, Axis II, Axis/Edge
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370117970

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS II

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW HUNTER pour votre arme. Ce produit a été conçu pour offrir une solution robuste et légère pour le montage de votre lunette. Pour assurer une utilisation en toute sécurité et optimiser votre expérience, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le montage de lunette de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne l'utilisez pas si vous constatez des dommages visibles.
- Respectez les instructions de couple lors de l'installation pour éviter tout accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles avec le rail Picatinny.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis (loctite vendu séparément).
- Ne touchez pas le montage avec des mains humides ou sales pour éviter la corrosion.
- Évitez d'exposer le montage à des conditions climatiques extrêmes pendant de longues périodes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires : clé, vis de montage et loctite.
- Assurez-vous que votre récepteur est propre et exempt de débris.

2. Mesurez l'Espacement des Trous:

- Avant de procéder à l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour garantir qu'il correspond aux dimensions du montage.

3. Installation:

- Placez le montage sur le récepteur en alignant les trous.
- Insérez les vis de montage dans les trous du montage et serrez-les doucement.
- Appliquez le couple recommandé de 20 pouces-lbs à l'aide de la clé.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.

4. Vérification:

- Après l'installation, vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le montage en plaçant votre lunette et en vous assurant qu'elle est bien maintenue.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez vous référer à un point de contact local de votre région ou consulter le site web d'EGW pour plus d'informations.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS II.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr