

# SPRINGFIELD M1903 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

## SPRINGFIELD M1903 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui offre au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'obstruera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les fabrique dans notre atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après l'usinage, les montages sont vibrés, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme.

Installation : Nous recommandons un couple de 20 pouces-livres et une goutte de loctite bleue (le loctite est vendu séparément). EGW recommande : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards Lors de la mise à zéro de votre carabine avec un montage de 20 MOA, ils recommandent de faire la mise à zéro à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis.



### Caractéristiques

- Nom: [EGW SPRINGFIELD M1903 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000738
- N° fabr.: 80241U
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 1903
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: Undrilled
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Springfield Armory
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.071kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370117307

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Springfield M1903

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW Springfield M1903. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité claires et simples afin d'assurer une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des défauts ou des dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslivres lors de l'installation.
- Utilisez toujours une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis (loctite vendu séparément).
- Vérifiez que les dimensions de votre récepteur correspondent aux spécifications du produit avant l'installation.
- Ne modifiez pas le montage ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurezvous que le montage ne bloque pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées par EGW.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé et le loctite.

### 2. Installation :

- Placez le montage sur le récepteur et alignez les trous.
- Insérez les vis de montage dans les trous et serrezles doucement.
- Appliquez le couple de 20 pouceslivres sur les vis à l'aide de la clé.
- Ajoutez une goutte de loctite bleue sur les vis pour assurer une fixation solide.

### 3. Mise à Zéro :

- Pour un montage de 20 MOA, il est recommandé de faire la mise à zéro à 200 yards.
- Pour un montage de 0 MOA, la mise à zéro est recommandée pour les tirs de 0 à 500 yards.

### 4. Vérification :

- Après installation, vérifiez que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le montage en effectuant quelques tirs pour vous assurer de sa solidité et de sa précision.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants associés.
- Si le produit est endommagé, assurezvous de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web d'EGW ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette Picatinny EGW Springfield M1903.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)