

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support Mosin Nagant d'EGW vous permet de retirer le viseur arrière et d'installer la base sans avoir besoin de dessouder quoi que ce soit. C'est l'une des bases les plus stables sur le marché et utilise le boîtier du viseur arrière, donc il n'y a pas de modifications majeures à apporter à votre fusil comme avec certaines autres marques. Installation : Retirez le viseur arrière du boîtier. Gardez la goupille d'origine car vous en aurez besoin pour installer la base. Insérez le côté à onglets de notre base en acier à l'arrière du viseur arrière. Vérifiez l'ajustement à l'avant de la base en acier. Les coins et l'avant peuvent nécessiter d'être limés pour obtenir un ajustement optimal. Une fois que la base est complètement insérée dans le boîtier arrière, insérez la goupille de retenue du viseur d'origine. Ajustez la vis de réglage pour éliminer tout jeu dans le rail. Vissez le support en aluminium supérieur à la base en acier. Ce support peut être monté dans les deux sens. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes croisées Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, ce qui offre au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse globale du support. De plus, dans de nombreux cas, il n'entrave pas l'utilisation des viseurs en fer d'origine. Les supports de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les usine dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les supports sont vibrés, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue (loctite vendu séparément).



Caractéristiques

- Nom: [EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000744
- N° fabr.: 80244-U
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminium
- Modèle: 93,91
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Mosin Nagant
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370115747

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount d'EGW. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre support et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le support Mosin Nagant 91/30.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas avec le support si vous constatez des dommages visibles.
- Assurez-vous que le support est correctement installé avant d'utiliser votre arme.
- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 20 pouces-lbs.
- Utilisez une goutte de Loctite bleue pour sécuriser les vis, mais ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez que les fentes Picatinny sont exemptes de débris avant d'installer des accessoires.
- Ne combinez pas ce support avec des équipements qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec le Mosin Nagant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retrait du Viseur Arrière

- Retirez le viseur arrière de votre fusil.
- Conservez la goupille d'origine, car elle sera nécessaire pour l'installation de la base.

2. Installation de la Base

- Insérez le côté à onglets de la base en acier à l'arrière du viseur arrière.
- Vérifiez l'ajustement à l'avant de la base. Les coins et l'avant peuvent nécessiter d'être limés pour un ajustement optimal.
- Une fois la base complètement insérée, insérez la goupille de retenue du viseur d'origine.
- Ajustez la vis de réglage pour éliminer tout jeu dans le rail.

3. Fixation du Support

- Vissez le support en aluminium supérieur à la base en acier. Ce support peut être monté dans les deux sens.
- Vérifiez l'espacement des trous dans votre récepteur pour vous assurer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.

4. Utilisation

- Une fois installé, vous pouvez monter des anneaux de lunette et d'autres accessoires sur les fentes croisées Picatinny.
- Assurez-vous que le canal au centre ne gêne pas l'utilisation des viseurs en fer d'origine.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des accessoires.
- Si vous souhaitez vous débarrasser de votre support, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter votre distributeur local.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre support Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny Scope Mount. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr