

SAVAGE base PICATINNY HD pour lunette, action longue, dos plat

- Base Picatinny monobloc 20 MOA pour SAVAGE 110-116 dos plat action longue

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Les bases EGW pour Savage fonctionnent avec n'importe quel fusil Savage à action longue avec un port d'éjection. Elles sont également compatibles avec les actions longues Stevens. L'arrière plat de ce montage s'adapte aux récepteurs avec des arrières plats et aux armes qui n'ont pas de accu-trigger. Les Savages avec un accu-trigger nécessiteront notre montage à dos rond (listé séparément). Ce montage est standard avec une chanfrein sur les deux côtés, ce qui le rend ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées. Les fentes Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse totale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette EGW en une seule pièce sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les fabrique dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont polies, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Recommandation : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 mètres 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 mètres Lors du réglage de votre fusil avec un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 mètres. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis. Ce montage s'adapte à : Savage Modèle 110 Récepteur Plat à Action Longue Savage Modèle 111 Récepteur Plat à Action Longue Savage Modèle 112 Récepteur Plat à Action Longue Savage Modèle 114 Récepteur Plat à Action Longue Savage Modèle 116 Récepteur Plat à Action Longue Stevens Modèle 200 Récepteur Plat à Action Longue



Caractéristiques

- Nom: [Base Picatinny monobloc 20 MOA pour SAVAGE 110-116 dos plat action longue](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000749
- N° fabr.: 80336
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 112,114,111,116,110
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: Long
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 229mm

- UPC: 841370113927

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette EGW Savage Long Action Flat Back](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette EGW Savage Long Action Flat Back

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette EGW Savage Long Action Flat Back. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est installé correctement avant toute utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le montage de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas le couple de serrage recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu pour sécuriser les vis de montage, mais ne pas en utiliser excessivement.
- Assurezvous que le montage est compatible avec votre modèle de fusil Savage avant l'achat.
- Évitez d'utiliser le montage si vous remarquez des fissures ou des défauts visibles.
- Lors de la manipulation de votre fusil, suivez toujours les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires : clé pour vis, Loctite bleu, et un couplemètre.
- Vérifiez que votre récepteur est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Positionnez le montage sur le récepteur plat de votre fusil Savage.
- Alinez les trous de montage avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis de montage et serrezles à la main pour les maintenir en place.
- Utilisez le couplemètre pour appliquer un couple de 20 pouceslbs sur chaque vis.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour assurer leur maintien.

3. Réglage :

- Si vous utilisez un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler votre fusil à 200 mètres pour une précision optimale.
- Testez le montage en tirant à différentes distances pour assurer la stabilité.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le montage n'est plus utilisé, éliminezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le montage avec les déchets ménagers. Consultez les points de collecte pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de garder une preuve d'achat pour toute assistance.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du montage de lunette EGW Savage Long Action Flat Back. Restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité potentiels pour assurer votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr