

SAVAGE FLAT BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

SAVAGE FLAT BACK LONG ACTION 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est standard avec un chanfrein des deux côtés, le rendant ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse totale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'obstruera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les fabrique dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont polis, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme.

Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Recommandations : 0 MOA - si vous tirez à 0-500 yards, 20 MOA - si vous tirez à 500-1000 yards. Lors du réglage de votre carabine avec un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis. Ce montage s'adapte à : Savage Model 110 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 111 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 112 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 114 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 116 Long Action Flat Rear Receiver. Ce montage ne s'adapte pas : à tout Savage Long Action avec un récepteur arrière rond.



Caractéristiques

- Nom: [**EGW SAVAGE FLAT BACK LONG ACTION 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA**](#)
- Fabricant: [**EGW**](#)
- Référence: 296000788
- N° fabr.: 41400
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 114,112,111,110,116
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: Long
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105601

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette Picatinny EGW](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette Picatinny EGW

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW pour votre carabine Savage Flat Back Long Action. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre modèle de carabine avant l'installation.
- Inspectez le montage régulièrement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le montage d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Utilisez uniquement des accessoires et des anneaux de lunette recommandés par le fabricant.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le montage est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne tirez pas avec la carabine si le montage est mal fixé ou si des pièces sont manquantes.
- Évitez de surcharger le montage avec des accessoires excessifs qui pourraient déséquilibrer la carabine.
- Ne laissez pas le montage exposé à des conditions météorologiques extrêmes sans protection appropriée.
- Si vous remarquez un comportement anormal ou des bruits lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez le montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- 1. Mesurez l'espacement des trous :** Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous sur votre récepteur pour vous assurer qu'il correspond aux dimensions du montage.
- 2. Installation :**
 - Utilisez un couple de 20 pouceslbs pour fixer le montage.
 - Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis (loctite vendu séparément) pour assurer une fixation sécurisée.
 - Suivez les recommandations de MOA en fonction de votre distance de tir : 0 MOA pour des tirs à 0500 yards. 20 MOA pour des tirs à 5001000 yards.
 - Pour un montage de 20 MOA, réglez votre carabine à 200 yards.
- 3. Vérification :**
 - Après l'installation, vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
 - Testez le montage en utilisant des accessoires pour vous assurer qu'ils sont correctement alignés.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le montage à la poubelle si vous ne l'utilisez plus. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et des matériaux.
- Si le montage est endommagé, assurezvous de le détruire de manière sécurisée pour éviter qu'il ne soit utilisé de manière inappropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre montage de lunette, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de votre montage de lunette Picatinny EGW. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable. Merci de votre attention et bonne chance sur le champ de tir!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr