

# **SAVAGE FLAT BACK LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW**

## **SAVAGE FLAT BACK LONG ACTION 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Ce montage est standard avec un chanfrein des deux côtés, le rendant ambidextre. EGW recommande de mesurer l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions qu'ils ont publiées. Les fentes transversales Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Le canal au centre réduit la masse totale du montage. De plus, dans de nombreux cas, il n'obstruera pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine. Les montages de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. EGW les fabrique dans leur atelier en utilisant l'un de leurs centres d'usinage. Après usinage, les montages sont polis, sablés et anodisés de type II pour une durabilité à long terme.

Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (loctite vendu séparément). Recommandations : 0 MOA - si vous tirez à 0-500 yards, 20 MOA - si vous tirez à 500-1000 yards. Lors du réglage de votre carabine avec un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards. L'ensemble du montage et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) sont fabriqués aux États-Unis. Ce montage s'adapte à : Savage Model 110 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 111 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 112 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 114 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 116 Long Action Flat Rear Receiver. Ce montage ne s'adapte pas : à tout Savage Long Action avec un récepteur arrière rond.



### **Caractéristiques**

- Nom: [\*\*EGW SAVAGE FLAT BACK LONG ACTION 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA\*\*](#)
- Fabricant: [\*\*EGW\*\*](#)
- Référence: 296000789
- N° fabr.: 41402
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 114,112,110,111,116
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: Long
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105618

### **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW

## Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le montage de lunette Picatinny EGW en toute sécurité. Il respecte les normes de sécurité des produits de l'Union Européenne (UE) et vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation, et l'élimination de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit conformément à son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Évitez de modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le montage si vous constatez des défauts ou des dommages.
- Assurezvous que le montage est correctement installé avant d'utiliser votre arme.
- Ne pas dépasser le couple de serrage recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis, mais ne pas en utiliser excessivement.
- Lors de l'utilisation du montage avec une configuration de 20 MOA, réglez votre carabine à 200 yards pour une performance optimale.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Vérification des Dimensions:** Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour vous assurer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.
- Installation du Montage:**
  - Placez le montage sur le récepteur de votre carabine.
  - Insérez les vis de montage fournies dans les trous correspondants.
  - Utilisez une clé pour serrer les vis en respectant le couple de 20 pouceslbs.
  - Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter tout desserrage.
- Montage de la Lunette:**
  - Placez vos anneaux de lunette sur les fentes Picatinny selon vos préférences.
  - Assurezvous que la lunette est bien fixée avant de l'utiliser.
- Vérification Finale:** Avant d'utiliser la carabine, vérifiez que tout est correctement installé et sécurisé.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du produit, éliminezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères; recherchez des centres de recyclage appropriés pour les matériaux en aluminium.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ce guide, vous pouvez utiliser le montage de lunette Picatinny EGW en toute sécurité et efficacité. Votre sécurité est notre priorité, alors prenez le temps de respecter ces instructions et de rester informé sur les mises à jour de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)