

# SXT SERIES M-LOK HANDGUARDS - SAMSON MANUFACTURING

## CORP SXT HANDGUARD 15" M-LOK BLACK

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES : Bord avant intégré ambidextre avec point de sangle QD, système M-LOK® à 7 côtés. Inclus : (1) attache M-LOK® de 2"". Si tu cherches un garde-main de qualité fabriqué aux États-Unis pour ton AR-15, les NOUVEAUX garde-mains de la série SXT sont ce qu'il te faut. Ces garde-mains robustes et flottants offrent un système d'attache M-LOK® à 7 côtés, un point de sangle QD intégré ambidextre, un bord avant élégant et chanfreiné, et sont livrés avec une attache M-LOK® de 2"". Ces garde-mains ne te décevront pas. Faciles à installer – le système de serrage simple utilise deux boulons croisés qui s'adaptent à l'écrou de canon pour une installation rapide et facile. (L'ancien système de serrage de la série SXS utilisait un bloc de biais en bas pour sécuriser le garde-main à l'écrou de canon, ce qui nécessitait un rainurage). INCLUS : Clé hexagonale, écrou de canon, et clé pour écrou de canon. CARACTÉRISTIQUES : Système de montage facile à installer. Design flottant. Bord avant élégant et chanfreiné. Point de sangle QD intégré ambidextre. M-LOK® à 7 côtés. Attache M-LOK® de 2"". Spécifications : Matériau : Aluminium 6061-T6. Finition : Anodisation MIL-A-8625 type III classe 2. Pour des spécifications supplémentaires, clique sur l'onglet Spécifications. Fabriqué dans le New Hampshire, États-Unis. SPÉCS : Garde-main de 9"". Longueur réelle : 9,25"". Attache : M-LOK. Poids avec écrou de canon (oz) : 11,3. Diamètre interne : 1,25"". Diamètre externe : 1,6"". Garde-main de 11"". Longueur réelle : 11"". Attache : M-LOK. Poids avec écrou de canon (oz) : 12,6. Diamètre interne : 1,25. Diamètre externe : 1,6. Garde-main de 15"". Longueur réelle : 15"". Attache : M-LOK. Poids avec écrou de canon (oz) : 15,2. Diamètre interne : 1,25"". Diamètre externe : 1,6"".



### Caractéristiques

- Nom: [SAMSON MANUFACTURING CORP SXT HANDGUARD 15" M-LOK BLACK](#)
- Fabricant: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Référence: 430107452
- N° fabr.: 01-06129-01
- Couleur: Noir
- Longueur: 15"
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.64kg
- Hauteur d'expédition: 108mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 476mm
- UPC: 850006871711

### Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain SXT SERIES MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Gardemain SXT SERIES MLOK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain SXT SERIES MLOK de Samson Manufacturing Corp. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre AR15 tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation correcte et sécuritaire.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le gardemain est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne surchargez pas le gardemain avec des accessoires qui dépassent les limites recommandées.
- Gardez le gardemain propre et inspectezle régulièrement pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non approuvée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Ne laissez pas le gardemain à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Ne touchez pas le gardemain pendant ou immédiatement après l'utilisation, car il peut être chaud.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Assurezvous que l'AR15 est déchargé avant d'installer ou de retirer le gardemain.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'installation, arrêtez et vérifiez.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé hexagonale, écrou de canon.
- Assurezvous que votre AR15 est déchargé et sécurisé.

### 2. Installation

- Retirez l'ancien gardemain (si applicable) en dévissant l'écrou de canon.
- Positionnez le nouveau gardemain SXT sur le canon.
- Utilisez la clé hexagonale pour serrer les boulons croisés, en vous assurant qu'ils sont bien fixés à l'écrou de canon.
- Vérifiez que le gardemain est solidement en place avant de passer à l'étape suivante.

### 3. Utilisation

- Une fois installé, vous pouvez attacher des accessoires à l'aide du système MLOK.
- Testez la solidité de l'installation avant d'utiliser votre AR15.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du gardemain, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le gardemain dans les ordures ménagères; recherchez une installation de recyclage appropriée pour les métaux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact local dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Profitez de votre expérience avec le Gardemain SXT SERIES MLOK !



# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)