

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Carcasses](#)

Le cadre assemblé compatible Glock® sub compact de SCT Manufacturing va changer votre façon de construire des pistolets. C'est le seul cadre à ce prix avec un niveau de fonctionnalités aussi élevé. Il s'agit d'un cadre sérialisé avec une ergonomie orientée vers le tireur. Les rails en acier inoxydable poli surmoulés offrent la plateforme optimale prête à être construite. Ils sont fabriqués avec un mélange de polymère propriétaire de pointe et compatibles avec les composants Glock® 43X et 48. Chaque cadre est assemblé à l'aide d'une combinaison de pièces OEM Glock® et de pièces fabriquées par SCT par un armurier certifié. La dernière étape de chaque assemblage de cadre est le test de fonctionnement utilisant une glissière d'usine Glock® pour vérifier la sécurité du fonctionnement, l'engagement du percuteur, la pression de la détente, le réarmement de la détente et la fonction du chargeur, garantissant que l'utilisateur final reçoit un cadre qui nécessite uniquement un ensemble de glissière dès la sortie de la boîte !

CARACTÉRISTIQUES

Entièrement assemblé avec le cadre SCT SC avec des internes OEM Glock® et SCT. Sillons et point d'index sur le garde-main pour aider à contrôler le recul Sillons sur le dessus de la queue de castor pour réduire l'éblouissement Mag well évasé Libération de chargeur ambidextre Pad d'accélérateur de pouce Poignée avec contour avancé et texture agressive Picatinny modifié avec un slot de montage additionnel. Queue de castor prolongée avec un axe de canon à profil bas L'angle de la poignée est le même que celui de Glock® Garde de maintien de la glissière Garde-main plus large pour un meilleur accès avec des gants Zone de libération de chargeur contournée et récessée pour des changements de chargeur plus rapides Multi-calibre - Compatible avec les compacts 9mm & .380 L'assemblage du cadre comprend : cadre en polymère SCT SC, bloc de verrouillage en nickel électroless, ensemble de détente OEM, attrape-chARGEUR en polymère standard, ressort d'attrape-chARGEUR, goupille de détente en acier, goupille de blocage en acier, verrou de glissière OEM standard, ressort de verrou de glissière, goupille de logement de détente en polymère, logement de détente OEM avec éjecteur, ensemble de maintien de glissière standard et connecteur de détente en nickel électroless de 4,5 lb poli. Avertissement : SCT Manufacturing recommande que l'installation des composants appariés soit effectuée par un armurier certifié pour garantir un fonctionnement et une sécurité appropriés. En raison des variations des pièces et accessoires tiers, SCT Manufacturing ne pourra être tenu responsable de tout dommage causé à vous et/ou à votre arme à feu en raison de l'utilisation d'accessoires de rechange.



Caractéristiques

- Nom: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 ODG
- Fabricant: SCT MANUFACTURING
- Référence: 430107849
- N° fabr.: 02-2602-00-00-I
- Capacité: 0-Round
- Cartouche: 9 mm Luger,380 Auto (ACP)
- Finition: Outdoor Green
- Longueur: 7"
- Longueur du canon: NA
- Modèle: 43X,48
- Poids: 1 lb
- Style: Complet
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 850055982253

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A509.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cadre en Polymère SCT 43X Sub Compact Assembled](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Cadre en Polymère SCT 43X Sub Compact Assembled

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre en polymère SCT 43X Sub Compact Assembled. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la fonctionnalité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir correctement votre cadre.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu et ses composants comme s'ils étaient chargés.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr lorsque vous manipulez le cadre.
- Gardez le cadre hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des bouchons d'oreilles, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un arrière-plan sûr lorsque vous tirez.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le cadre SCT 43X avec des composants compatibles Glock® 43X et 48.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés avant utilisation.
- Ne modifiez pas le cadre ni ses composants de manière à affecter la sécurité ou la fonctionnalité.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier certifié.
- Soyez prudent dans la zone du déclencheur pour éviter un tir accidentel.
- Utilisez toujours l'arme à feu de manière sûre et responsable.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que tous les composants sont propres et exempts de débris.
2. **Assemblage** :
 - Insérez le bloc de verrouillage en nickel électroless dans la zone désignée du cadre.
 - Installez l'ensemble de détente OEM selon les spécifications du fabricant.
 - Fixez l'attrapechargeur en polymère standard et sécurisez-le avec le ressort d'attrapechargeur.
 - Insérez la goupille de déclencheur en acier et la goupille de blocage en acier pour sécuriser le bloc de verrouillage.
 - Installez le verrou de glissière OEM standard et le ressort de verrou de glissière.
 - Insérez la goupille de logement de détente en polymère et le logement de détente OEM avec éjecteur.
 - Enfin, fixez l'ensemble d'arrêt de glissière standard et le connecteur de détente en nickel électroless poli de 4,5 lb.
3. **Test de Fonctionnement** : Après l'assemblage, effectuez un test de fonctionnement en utilisant une glissière d'usine Glock® pour garantir un fonctionnement sûr. Vérifiez :
 - L'engagement du percuteur
 - La pression de la détente
 - Le réarmement de la détente
 - La fonction du chargeur

Instructions d'Utilisation

- Chargez l'arme à feu uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Après avoir tiré, déchargez l'arme à feu et assurez-vous qu'elle est stockée en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout composant endommagé ou obsolète de manière responsable.
- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des composants d'armes à feu.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination sûres.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le cadre en polymère SCT 43X Sub Compact Assembled, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par votre détaillant ou fabricant.

Ce guide de sécurité est fourni pour vous aider à utiliser le cadre SCT 43X de manière sûre et efficace. Veuillez conserver ce guide pour référence future et assurez-vous que tous les utilisateurs de ce produit connaissent son contenu. Priorisez toujours la sécurité et les pratiques responsables en matière d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr