

SIDELOK ABSOLUTE CO-WITNES MOUNT FOR TRIJICON® RMR - KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK ABSOLUTE CO-WITNESS MOUNT QD FOR TRIJICON RMR BLACK

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Sidelok est un système de montage Quick Detach (QD) révolutionnaire pour les optiques. Il élimine le besoin d'outils, de leviers ou de boutons surdimensionnés, offrant un design simple à bouton-poussoir pour fixer en toute sécurité n'importe quelle optique sur un rail picatinny. Le système garantit de maintenir le zéro et assure un retour continu au zéro lorsqu'il est remonté à la même position que celle où l'optique a été réglée. Avec une fonctionnalité de sécurité supplémentaire pour prévenir tout mouvement ou détachement involontaire de l'optique, Sidelok représente l'avenir des montages d'optique. SPÉCIFICATIONS : Hauteur (Du haut du rail Picatinny) : 0,9" Largeur : 1,10" Longueur : 2,686" Poids : 3,4 oz Caractéristiques : Co-witness Absolu Finition : Anodisé Noir Compatibilité : Trijicon RMR | Trijicon SRO | Ameriglo HAVEN | Holosun 407c | Holosun 407C V2 | Holosun 507C | Holosun 507C V2 | Holosun 507C X2 | Holosun 508T | Holosun 508T X2 | Holosun 509T X2 (avec adaptateur RMR) | Riton X3 Tactix PRD | NcStar VISM FlipDot Pro | ADE Advanced Optics RD3-011 Avenger | ADE Advanced Optics RD3-019 Stringray | ADE Advanced Optics RD3-020 Raptor | ADE Advanced Optics RD3-023 Valkyrie | Swampfox Kingslayer 1×22 | Swampfox Liberty RMR 1×22 | Swampfox Justice RMR 1×27 | Vector Optics Frenzy 1x22x26 | Plus encore



Caractéristiques

- Nom: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK ABSOLUTE CO-WITNESS MOUNT QD FOR TRIJICON RMR BLACK](#)
- Fabricant: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC](#)
- Référence: 430107997
- N° fabr.: SID5-230
- Couleur: Noir
- Poids: 0.213 lbs
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 851064007388

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT pour votre Trijicon RMR. Ce guide vise à vous fournir des instructions de sécurité claires et simples pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est utilisé uniquement avec des optiques compatibles.
- Ne dépasser pas le poids maximum recommandé pour le montage.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le montage sans supervision.
- Conservez le produit hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- Ajustement** : Assurezvous que le montage est correctement fixé au rail picatinny avant chaque utilisation.
- Vérification du Zéro** : Après installation, vérifiez toujours le zéro de votre optique pour garantir la précision.
- Conditions d'Utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Manipulation** : Ne forcez pas le montage lors de l'installation ou du retrait pour éviter d'endommager le produit ou le rail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérifiez le Contenu de l'Emballage :

- Montage SIDELOK
- Manuel d'instructions
- Matériel de montage (vis, rondelles, etc.)

2. Installation :

- Nettoyez la surface du rail picatinny où le montage sera installé.
- Placez le montage sur le rail et alignezle avec les trous de fixation.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le montage au rail.
- Serrez les vis à la main pour un ajustement initial, puis utilisez un outil approprié pour un serrage final (sans forcer).

3. Utilisation :

- Appuyez sur le boutonpoussoir pour libérer le montage lorsque vous souhaitez retirer l'optique.
- Pour réinstaller l'optique, alignez le montage avec le rail et appuyez jusqu'à entendre un clic confirmant qu'il est en place.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez le zéro de l'optique avant de l'utiliser.
- Effectuez une vérification régulière pour vous assurer que le montage reste sécurisé et en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en métal et en plastique.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposezle dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir le nom du produit et une description de votre demande.

Veuillez suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage SIDELOK ABSOLUTE COWITNESS MOUNT. Merci de votre attention et de votre confiance dans notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr