

SIDELOK MOUNT LOW-PROFILE FOR TRIJICON® RMR - KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK LOW MOUNT QUICK DETACH FOR TRIJICON RMR BLACK

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Sidelok est un système de montage Quick Detach (QD) révolutionnaire pour les optiques. Il élimine le besoin d'outils, de leviers ou de boutons surdimensionnés, offrant un design simple à bouton poussoir pour fixer en toute sécurité n'importe quelle optique sur un rail picatinny. Ce système garantit de maintenir le zéro et assure un retour continu au zéro lorsqu'il est remonté à la même position que lorsque l'optique a été réglée. Avec une fonctionnalité de sécurité supplémentaire pour empêcher tout mouvement ou détachement involontaire de l'optique, Sidelok représente l'avenir des montages d'optique. CARACTÉRISTIQUES : Hauteur (depuis le dessus du rail picatinny) : .659" Largeur : 1.10" Longueur : 2.250" Poids : 2.4 oz Caractéristiques : Pas de Co-witness (profil bas) Finition : Anodisé noir Compatibilité : Trijicon RMR | Trijicon SRO | Ameriglo HAVEN | Holosun 407c | Holosun 407C V2 | Holosun 507C | Holosun 507C V2 | Holosun 507C X2 | Holosun 508T | Holosun 508T X2 | Holosun 509T X2 (avec adaptateur RMR) | Riton X3 Tactix PRD | NcStar VISM FlipDot Pro | ADE Advanced Optics RD3-011 Avenger | ADE Advanced Optics RD3-019 Stringray | ADE Advanced Optics RD3-020 Raptor | ADE Advanced Optics RD3-023 Valkyrie | Swampfox Kingslayer 1x22 | Swampfox Liberty RMR 1x22 | Swampfox Justice RMR 1x27 | Vector Optics Frenzy 1x22x26 | Plus encore



Caractéristiques

- Nom: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK LOW MOUNT QUICK DETACH FOR TRIJICON RMR BLACK](#)
- Fabricant: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC](#)
- Référence: 430107998
- N° fabr.: SID5-231
- Couleur: Noir
- Hauteur: 0.659"
- Poids: 0.15 lbs
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 851064007395

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage LowProfile Sidelok pour Trijicon RMR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage LowProfile Sidelok pour Trijicon RMR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage LowProfile Sidelok pour votre optique Trijicon RMR. Ce guide de sécurité est conçu pour vous informer des bonnes pratiques d'utilisation et des précautions à prendre afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est utilisé uniquement avec des optiques compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le montage uniquement sur un rail picatinny compatible.
- Assurezvous que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évitez de tirer ou de tirer brusquement sur l'optique une fois montée.
- Ne laissez pas le montage exposé à des conditions climatiques extrêmes pendant de longues périodes.
- Ne pas utiliser le montage si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le rail picatinny est propre et exempt de débris.
- Rassembliez votre optique et le montage Sidelok.

2. Installation :

- Placez le montage Sidelok sur le rail picatinny à l'endroit souhaité.
- Appuyez sur le bouton poussoir pour fixer le montage en place.
- Vérifiez que le montage est bien en place et ne bouge pas.

3. Montage de l'Optique :

- Positionnez votre optique sur le montage Sidelok.
- Assurezvous que l'optique est correctement alignée et sécurisée.
- Testez le mécanisme de verrouillage en appuyant sur le bouton poussoir.

4. Vérification :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage et l'optique sont bien fixés.
- Effectuez des ajustements si nécessaire pour garantir un retour au zéro approprié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le montage en respectant les réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les points de collecte pour les produits électroniques dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives et précautions, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre montage LowProfile Sidelok pour Trijicon RMR. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr