

EXOS-533 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43X/48 - FAXON FIREARMS EXOS-533 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK 43X/48 BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Freins de Bouche](#) > [Freins de Bouche](#)

Les compensateurs de pistolet Faxon Firearms ont été testés et confirmés compatibles avec les pistolets Glock® 43X et Glock® 48. Fabriqués en aluminium 6061 avec une finition anodisée noire, les compensateurs Faxon présentent un design à chambre unique avec un port frontal angulé, permettant au compensateur d'améliorer la cohérence tout en réduisant le soulèvement de bouche et le recul. Les ports angulés permettent aux gaz de se dévier vers le haut plutôt que de se dévier uniquement sur les côtés, réduisant ainsi le mouvement de la bouche de haut en bas et améliorant la fiabilité. La saillie du canon est conçue pour s'adapter parfaitement à la glissière et a été optimisée pour les canons de marque Faxon. Pour tous les autres canons, la saillie du canon doit être de .600" ou moins pour un ajustement parfait. Chaque compensateur est livré complet avec un verrou de filetage, deux vis de réglage 6-32 et une clé Allen de 1/16. SPÉCIFICATIONS Longueur : 1.218" Largeur : .865" Hauteur : 1.269" Poids : .05lbs Filetage : 1/2"x28 Calibre : 9mm *Les compensateurs peuvent affecter le timing de votre pistolet et peuvent nécessiter des ajustements en matière de lubrification, de munitions et d'autres domaines. AVIS : "GLOCK" est une marque déposée au niveau fédéral de GLOCK, Inc. et fait partie des nombreuses marques détenues par GLOCK, Inc. ou GLOCK Ges.m.b.H. Ni Brownells ni ce site ne sont affiliés de quelque manière que ce soit à, ou autrement approuvés par, GLOCK, Inc. ou GLOCK Ges.m.b.H. L'utilisation de "GLOCK" sur cette page est simplement destinée à promouvoir la vente de pistolets, pièces ou composants GLOCK. Pour des produits et pièces authentiques de GLOCK, Inc. et GLOCK Ges.m.b.H., visitez www.glock.com.



Caractéristiques

- Nom: [FAXON FIREARMS EXOS-533 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK 43X/48 BLACK](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 430108209
- N° fabr.: FF-P-A-COMP-SS-
- Modèle: 48,43X
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 160mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 816341026445

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS533 pour Glock® 43X/48](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS533 pour Glock® 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur EXOS533 de Faxon Firearms pour votre Glock® 43X ou 48. Ce guide a pour but de vous fournir des informations importantes concernant la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le compensateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le compensateur est compatible avec votre arme avant de l'installer.
- Ne jamais utiliser le compensateur si vous constatez des dommages visibles ou des défauts.
- Toujours porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre arme.
- Gardez le compensateur et tous les accessoires hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le compensateur.
- Ne jamais tenter d'utiliser le compensateur avec des munitions non appropriées.
- Soyez conscient que l'utilisation du compensateur peut affecter le timing de votre pistolet. Des ajustements peuvent être nécessaires en matière de lubrification et de munitions.
- Évitez d'utiliser le compensateur dans des conditions météorologiques extrêmes, qui pourraient affecter ses performances.
- Ne pas modifier le compensateur ou tenter de le réparer vousmême.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre Glock® 43X ou 48 est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé Allen de 1/16 et vis de réglage 632 fournies.

2. Installation:

- Retirez le canon de votre Glock®.
- Fixez le compensateur sur le canon en vous assurant que la saillie du canon est de .600" ou moins pour un ajustement parfait.
- Serrez les vis de réglage 632 à l'aide de la clé Allen de 1/16 pour sécuriser le compensateur.
- Replacez le canon dans la glissière de votre Glock®.

Utilisation

- Testez le compensateur dans un environnement sécurisé avant une utilisation régulière.
- Surveillez tout changement dans le comportement de votre arme lors de l'utilisation du compensateur.
- En cas de dysfonctionnement, retirez immédiatement le compensateur et contactez un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur à la poubelle. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du compensateur, contactez un centre de recyclage local pour vous assurer qu'il est éliminé de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le compensateur EXOS533, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter le support.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre compensateur EXOS533.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr