

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 - TYRANT CNC

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Voici le tout premier Glock Extended Slide Release usiné CNC ! Fabriqué en aluminium 6061 et anodisé avec un revêtement dur, ce remplacement de glissière Glock est la mise à niveau parfaite pour ton pistolet. Leur Glock extended slide release ajoute une surface et une texture surélevée qui améliorent considérablement l'utilisation pour tous ! C'est la mise à niveau idéale pour le port dissimulé ET la compétition. Fini les glissades de ton pouce lors de la manipulation du Glock slide release ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de remplacement Glock extended slide stop s'étend au-delà de la taille OEM. Il arrive entièrement assemblé avec un ressort et est proposé pour plusieurs modèles de Glock. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de libération d'origine Glock est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela entraîne parfois des glissades lors de la tentative de manipulation du levier. Leur Glock slide release offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile du Glock slide. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a un look fantastique ! Pour Génération : Tous Pour Modèle d'Arme : 42 43 43x 48 Calibre : 9mm Avertissement : Lors de l'utilisation d'un chargeur relativement neuf et entièrement chargé, assure-toi d'appliquer une force adéquate lors du chargement du chargeur afin de maintenir le bon fonctionnement de cet ESR. Nous recommandons toujours de retirer la glissière de la batterie avec ta main.



Caractéristiques

- Nom: [TYRANT CNC EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 BLACK](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109435
- N° fabr.: TD-GSTOP-48-BLACK
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 43,43X,48,42
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de libération de glissière étendu TYRANT CNC pour votre Glock. Ce produit a été conçu pour améliorer la maniabilité de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles, des conseils d'utilisation et des informations pour une installation correcte.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de ce produit.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance, surtout si des enfants ou des personnes non autorisées sont à proximité.
- Conservez toujours votre arme dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre levier de libération de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, contactez un professionnel qualifié pour une évaluation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours ce produit conformément aux instructions fournies.
- Ne forcez jamais le levier de libération de glissière lors de son utilisation. Appliquez une pression adéquate pour éviter toute glissade.
- Ne tentez pas d'utiliser le levier si vous remarquez des anomalies dans son fonctionnement.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous manipulez votre arme, surtout dans des situations de tir.
- Ne modifiez pas le produit ou n'effectuez pas d'installations non autorisées qui pourraient compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre Glock est déchargé et en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis approprié.

2. Installation

- Retirez le levier de libération d'origine en dévissant les vis qui le maintiennent en place.
- Installez le levier de libération de glissière étendu en le positionnant correctement sur la glissière.
- Fixez le levier en place en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le produit.
- Vérifiez que le levier est bien fixé et fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le levier avec votre pouce. Assurezvous d'appliquer une pression suffisante pour éviter toute glissade.
- Entraînez-vous à manipuler le levier dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser de ce produit, assurezvous qu'il est hors d'usage et ne peut pas être réutilisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de l'entreprise.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le levier de libération de glissière étendu TYRANT CNC en toute sécurité et efficacité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr