

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 - TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 GOLD

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

Remplace ton sélecteur de sécurité mil-spec par le sélecteur de sécurité ambidextre NexGen AR-15 de Tyrant Designs CNC ! Avec un angle de 45 ET 90 degrés configurable, ce sélecteur de sécurité Ambi offre un ajustement, une fonctionnalité et une esthétique supérieurs. Doté de leviers de longueur identique, ce sélecteur de sécurité à course courte est également la meilleure option pour les tireurs gauchers. Que tu sois gaucher, que tu pratiques le tir avec la main de soutien, ou que tu construises simplement un nouveau AR-15, le sélecteur de sécurité Ambi de Tyrant est fait pour toi. Sensation Tactile en Caoutchouc Pour offrir une sensation tactile robuste sans compromettre le matériau, Tyrant Designs a conçu ses leviers de sélecteur de sécurité en aluminium 6061 avec un surmoulage en caoutchouc de dureté douce. Qu'est-ce que cela signifie ? Tu obtiens la durabilité d'un sélecteur en métal avec les avantages d'une texture en caoutchouc adhérente. Course Configurable Tu veux une longue course ? Ou une courte ? Que dirais-tu de 45 d'un côté et 90 de l'autre ? Tu peux tout avoir avec leur sélecteur de sécurité AR-15. Peu importe tes besoins en tant qu'opérateur, Tyrant Designs est convaincu que tu trouveras une configuration qui te convient. Sélection Ambidextre Parfait pour les gauchers ou ceux qui s'entraînent à tirer avec leur main de soutien, leur sélecteur est un véritable sélecteur de sécurité ambidextre. Les tireurs gauchers n'auront aucun problème à utiliser leur AR-15 avec leurs leviers de longueur égale.



Caractéristiques

- Nom: [TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 GOLD](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109526
- N° fabr.: TD-SSAR-GOLD
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 612789317844

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90 pour AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90 pour AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 de Tyrant Designs CNC pour votre AR15. Ce produit a été conçu pour offrir une sécurité et une fonctionnalité optimales lors de l'utilisation de votre arme. Il est important de suivre les directives de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le sélecteur de sécurité est correctement installé avant d'utiliser votre AR15.
- Ne manipulez jamais votre arme à feu sans avoir pris les précautions de sécurité nécessaires.
- Gardez le sélecteur de sécurité en position "Sécurisé" sauf lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Évitez d'utiliser le sélecteur de sécurité si vous remarquez des dommages ou des défauts visibles.
- Conservez toujours votre arme à feu et ses accessoires hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le sélecteur de sécurité fonctionne correctement avant chaque utilisation.
- Ne forcez pas le sélecteur de sécurité. En cas de résistance, inspectez le mécanisme pour identifier les problèmes potentiels.
- Évitez de modifier le sélecteur de sécurité ou d'utiliser des pièces non approuvées qui pourraient compromettre la sécurité.
- Si vous êtes gaucher, assurezvous de vous habituer à la configuration ambidextre pour une utilisation optimale.
- Ne tirez jamais avec le sélecteur de sécurité en position "Sécurisé".

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Avant d'installer le sélecteur de sécurité, assurezvous que votre AR15 est déchargé et que l'arme est en sécurité.
2. **Retrait de l'ancien sélecteur:**
 - Retirez les vis de fixation du sélecteur de sécurité existant.
 - Retirez délicatement l'ancien sélecteur.
3. **Installation du NEXGEN 45/90:**
 - Insérez le sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 dans le logement prévu à cet effet.
 - Assurezvous que le sélecteur est correctement aligné.
 - Fixez le sélecteur en utilisant les vis fournies. Ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le mécanisme.
4. **Configuration de l'angle:**
 - Choisissez entre un angle de 45 ou 90 degrés selon votre préférence.
 - Testez le sélecteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement dans la position choisie.

Utilisation

- Pour passer de la position "Sécurisé" à "Tir", faites pivoter le sélecteur vers l'avant ou l'arrière selon la configuration choisie.
- Pour remettre le sélecteur en position "Sécurisé", effectuez l'opération inverse.
- Familiarisezvous avec la sensation tactile du sélecteur en caoutchouc avant de l'utiliser dans des situations de tir réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité dans des poubelles ordinaires.
- Contactez des centres de recyclage spécialisés pour vous débarrasser de tout composant usagé ou endommagé.
- Assurez-vous que tous les matériaux sont éliminés conformément aux réglementations locales en matière de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver toutes les informations d'achat et de garantie pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais également celle des autres lors de l'utilisation de votre AR15 avec le sélecteur de sécurité NEXGEN 45/90. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr