

L89 DRIVE LOCK M-LOK RAIL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 9.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le garde-main L89 prend ce qui fait du garde-main M89 un produit de premier ordre et l'élève encore plus haut. Doté d'un écrou de canon en titane, de fentes de fixation M-LOK à 7 côtés, de deux sockets QD en acier intégrés (rotation limitée) et de fentes de refroidissement maximisées sous le rail à 12 heures, le L89 est conçu pour les utilisateurs finaux qui ont besoin de chaque centimètre d'espace de montage possible. Basé sur le système de verrouillage M89/Drivelock, le L89 intègre les retours précieux des utilisateurs finaux pour tirer le meilleur parti d'un garde-main dans des applications de combat modernes. Force maximale, espace de montage maximal et choix de matériaux légers font de ce garde-main l'un des meilleurs disponibles à ce jour. Longueurs disponibles : 9.75" 10.75" 13.75" Finition : Mil-Spec MIL-A-8625F, Type III, Classe 2, Revêtement anodisé dur, non réfléchissant, scellé NiAc (anodisé pour correspondre aux récepteurs SOLGW) Ce qui est inclus : Rail L89 Écrou de canon en titane Clé à écrou de canon Composants de verrouillage

CARACTÉRISTIQUES CLÉS : 7 côtés MLOK Sockets QD en acier intégrés à rotation limitée Écrou de canon en titane Rail 1913 optimisé pour le câble à 12 heures - fentes de refroidissement et fentes de rail 1913 modifiées pour des options de gestion de câble maximales



Caractéristiques

- Nom: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 9.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 430110641
- N° fabr.: L89-9.75
- Couleur: Noir
- Longueur: 9.75"
- Matériau: Aircraft Aluminum
- Type: Tactical
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.68kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 432mm
- UPC: 644625010503

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL de SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale et une sécurité maximale lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le gardemain est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilisez le produit uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et des composants associés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas les spécifications de poids et de charge recommandées pour le gardemain.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le système MLOK pour garantir la sécurité et la performance.
- Évitez de tirer sur le gardemain ou d'exercer une pression excessive sur celui-ci pendant son utilisation.
- Ne placez pas le gardemain en contact direct avec des surfaces chaudes ou des flammes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'installation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à écrou de canon fournie.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.

2. Installation du gardemain :

- Retirez l'ancien gardemain en dévissant l'écrou de canon.
- Installez l'écrou de canon en titane inclus avec le gardemain L89.
- Fixez le gardemain sur le récepteur de l'arme en suivant les instructions spécifiques à votre modèle d'AR15.
- Utilisez la clé à écrou de canon pour serrer l'écrou en toute sécurité, sans forcer.

3. Utilisation du gardemain :

- Une fois installé, testez le gardemain pour vous assurer qu'il est solidement fixé.
- Utilisez les fentes MLOK pour attacher des accessoires selon vos besoins.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés et sécurisés avant de les utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gardemain L89 dans des déchets non triés.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des matériaux en aluminium et autres composants.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter votre détaillant local. Assurez-vous de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits via les canaux appropriés.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr