

L89 DRIVE LOCK M-LOK RAIL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 10.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le garde-main L89 prend ce qui fait du garde-main M89 un produit de premier ordre et l'élève encore plus haut. Doté d'un écrou de canon en titane, de fentes de fixation M-LOK à 7 côtés, de deux sockets QD en acier intégrés (rotation limitée) et de fentes de refroidissement maximisées sous le rail à 12 heures, le L89 est conçu pour les utilisateurs finaux qui ont besoin de chaque centimètre d'espace de montage possible. Basé sur le système de verrouillage M89/Drivelock, le L89 intègre les retours précieux des utilisateurs finaux pour tirer le meilleur parti d'un garde-main dans des applications de combat modernes. Force maximale, espace de montage maximal et choix de matériaux légers font de ce garde-main l'un des meilleurs disponibles à ce jour. Longueurs disponibles : 9.75" 10.75" 13.75" Finition : Mil-Spec MIL-A-8625F, Type III, Classe 2, Revêtement anodisé dur, non réfléchissant, scellé NiAc (anodisé pour correspondre aux récepteurs SOLGW) Ce qui est inclus : Rail L89 Écrou de canon en titane Clé à écrou de canon Composants de verrouillage CARACTÉRISTIQUES CLÉS : 7 côtés MLOK Sockets QD en acier intégrés à rotation limitée Écrou de canon en titane Rail 1913 optimisé pour le câble à 12 heures - fentes de refroidissement et fentes de rail 1913 modifiées pour des options de gestion de câble maximales



Caractéristiques

- Nom: [**SONS OF LIBERTY GUN WORKS L89 DRIVE LOCK 10.75" M-LOK RAIL W/STEEL QD SOCKETS FOR AR15**](#)
- Fabricant: [**SONS OF LIBERTY GUN WORKS**](#)
- Référence: 430110642
- N° fabr.: L89-10.75
- Couleur: Noir
- Longueur: 10.75"
- Matériau: Aircraft Aluminum
- Type: Tactical
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.68kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 432mm
- UPC: 676821345820

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL de SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale et une sécurité d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le gardemain pour garantir une expérience d'utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et des composants associés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informezvous sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des équipements de tir.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le gardemain dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Évitez d'exposer le gardemain à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Lors de l'installation, assurezvous que toutes les pièces sont correctement fixées pour éviter tout mouvement ou défaillance pendant l'utilisation.
- Utilisez uniquement les outils fournis pour l'installation afin d'assurer un montage approprié.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation:

- Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la clé à écrou de canon fournie.

2. Installation:

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Fixez l'écrou de canon en titane au récepteur de l'AR15.
- Placez le gardemain L89 sur l'écrou de canon et alignez les fentes de montage.
- Utilisez la clé à écrou de canon pour serrer l'écrou en suivant les spécifications du fabricant.
- Assurezvous que le gardemain est solidement fixé avant de passer à l'utilisation.

3. Utilisation:

- Vérifiez que le gardemain est bien en place avant chaque utilisation.
- Utilisez les sockets QD en acier intégrés pour attacher des accessoires selon vos besoins.
- Surveillez régulièrement le gardemain pendant l'utilisation pour détecter tout signe de défaillance.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le gardemain dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants en acier.
- Recyclez le gardemain si possible, en suivant les directives de votre centre de recyclage local.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un distributeur agréé. Assurezvous de conserver toutes les informations de garantie et d'achat pour référence future.

Merci d'utiliser le gardemain L89 DRIVE LOCK MLOK RAIL. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr