

R2S FLASH HIDER M18X1.5 THREADS TAPER SHOULDER BLACK

R2S FLASH HIDERS These fit Plan B type mounts. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 15-25 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH Atlas and Atlas XL compatible Plan B compatible Black Nitride finish (67 HRC Surface hardness) Shims not included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: R2S FLASH HIDER M18X1.5 THREADS TAPER SHOULDER BLACK
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111401
- Mfr. No.: 10124
- Caliber: 40 Caliber
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: M18X1.5mm
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850041491233

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [English: R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per R2S FLASH HIDER](#)
- [Norsk: R2S FLASH HIDER SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för R2S FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Waffentyp geeignet ist.
- Verwenden Sie immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Halten Sie das Produkt und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Mündungsgerät nur in Verbindung mit einem geeigneten Lauf.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf etwa 1525 ft lbs an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Verwenden Sie keine QDämpfer, da dies Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und achten Sie auf die Ausrichtung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.
- Reinigen Sie die Gewinde und Kone des Mündungsgeräts und des Laufs.

2. Installation

- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und verwenden Sie eine Ausrichtungsstange.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät auf 1525 ft lbs an.
- Überprüfen Sie die rechtwinklige Ausrichtung zur Schulter.

3. Montage des Schalldämpfers

- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und überprüfen Sie die Ausrichtung.

4. Nach der Installation

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Mündungsgerät und der Schalldämpfer sicher befestigt sind.
- Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden und nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, alle Sicherheitsinformationen zu befolgen und bei Bedarf Rat einzuholen.

Bitte beachten Sie, dass die NitrideBeschichtung für eine bessere Abdichtung sorgt. Daher ist es äußerst wichtig, das Mündungsgerät richtig am Lauf anzuziehen und zu sichern.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Viel Spaß mit Ihrem R2S FLASH HIDER!

R2S FLASH HIDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R2S FLASH HIDER. This product is designed for use with Plan B type mounts and provides enhanced performance for your firearm. It is essential to read and understand these safety instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety warnings and guidelines are followed to prevent accidents and injuries.
- Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly.
- Clean all surfaces thoroughly before installation to ensure proper fitting and operation.
- Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs and ensure it is square against the shoulder.
- When using on a Q can, be aware that it may void your warranty.
- Always check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The R2S FLASH HIDER is designed for specific calibers and should only be used with compatible firearms.
- Ensure that the threads and tapers are clean before installation to maintain a secure fit.
- Use Rockset to secure the muzzle device to the barrel properly.
- If your barrel does not have a thread relief, a shim may be required for proper installation.
- The nitride finish provides a tighter seal; however, proper torque and Rockset application are crucial.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including an alignment rod, torque wrench, and Rockset.
- Ensure that the work area is clean and free of obstructions.

2. Installation

- Clean the muzzle device and barrel threads thoroughly.
- Align the muzzle device with the barrel using the alignment rod.
- Torque the muzzle device to approximately 1525 ft lbs, ensuring it is square against the shoulder.
- Apply Rockset to secure the muzzle device.

3. Attaching the Suppressor

- Ensure that the threads and tapers of both the muzzle device and suppressor are clean.
- Torque the suppressor to 10 ft lbs, ensuring proper alignment.
- Doublecheck that everything is secure before use.

4. PostInstallation Checks

- Inspect the installation for any signs of improper fitting or loose components.
- Ensure that the muzzle device and suppressor are properly aligned and secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If in doubt, contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the appropriate contact point in your region.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your R2S FLASH HIDER safely and responsibly.

Guida alla Sicurezza per R2S FLASH HIDER

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per il R2S FLASH HIDER prodotto da Rearden Manufacturing Group LLC. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (EU GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Verifica che tutte le parti siano integre e funzionanti prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche di prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre un'asta di allineamento per garantire l'installazione corretta del R2S FLASH HIDER.
- Assicurati che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca tra 1525 ft lbs per garantire una corretta installazione.
- Quando monti il silenziatore, assicurati che le filettature e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e assicurati che sia allineato correttamente.
- Fai attenzione all'uso su un Q, poiché potrebbe annullare la garanzia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il barile sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che il dispositivo di bocca sia in buone condizioni.

2. Installazione:

- Utilizza un'asta di allineamento per posizionare correttamente il R2S FLASH HIDER.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 1525 ft lbs.
- Controlla che il dispositivo di bocca sia perpendicolare rispetto alla spalla.

3. Montaggio del Silenziatore:

- Pulisci le filettature e i coni del silenziatore.
- Monta il silenziatore e serra a 10 ft lbs.
- Verifica l'allineamento del silenziatore.

4. Controllo Finale:

- Assicurati che tutte le superfici siano pulite e che il dispositivo di bocca sia fissato correttamente al barile con Rockset.
- Controlla che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di metallo e accessori.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Questa guida alla sicurezza è stata redatta per garantire un uso responsabile e sicuro del R2S FLASH HIDER. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto.

R2S FLASH HIDER SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte R2S FLASH HIDER fra Rearden Manufacturing Group LLC. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt våpensystem, men det er viktig å bruke det på en trygg måte. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du leser og forstår alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Kontroller jevnlig produktet for skader eller slitasje. Hvis du oppdager noe unormalt, slutt å bruke det umiddelbart.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid en justeringsstang for å sikre at hele systemet er korrekt installert.
- Rengjør alle overflater før installasjon for å unngå skader på gjengene.
- Stram munningsenheten til omtrent 1525 ft lbs. Sørg for at den er kvadratisk mot skulderen.
- Når du installerer lyddemperen, sørg for at gjengene og konene er rene. Stram demperen til 10 ft lbs.
- Vær oppmerksom på at bruk av produktet på en Q kan annullere garantien.
- Nitridefinishen gir en tettere forsegling, så det er kritisk å stramme og rocksette munningsenheten til løpet på riktig måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør alle overflater, inkludert gjengene på løpet og munningsenheten.
- Sjekk at du har nødvendig verktøy tilgjengelig.

2. Installasjon av munningsenhet:

- Bruk justeringsstangen for å sikre korrekt oppsett.
- Stram munningsenheten til 1525 ft lbs. Kontroller at den er kvadratisk mot skulderen.

3. Installasjon av lyddemper:

- Kontroller at gjengene og konene er rene.
- Stram lyddemperen til 10 ft lbs. Sørg for justering.

4. Kontroller:

- Etter installasjonen, dobbeltsjekk at alt er korrekt installert og strammet.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes av uvedkommende etter avhending.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, kontakt lokale myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av R2S FLASH HIDER, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Viktig informasjon

- Dette produktet er laget av 174 PH rustfritt stål med en svart nitridefinish (67 HRC overflatehardhet).
- Shimser er ikke inkludert. Hvis du ønsker å time dette spesifikt, vil shims være nødvendig. Merk: løpet ditt kan kreve en shim hvis produsenten ikke har lagt inn en gjengefrigjøring på det.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har vært involvert i en ulykke, rapporter dette til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse instruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av R2S FLASH HIDER. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

Säkerhetsanvisningar för R2S FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt R2S FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt skjutvapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid instruktionerna noggrant innan du använder produkten.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstav för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att alla ytor är rena innan installation.
- Dra åt munstycket till cirka 1525 ft lbs för att säkerställa en säker anslutning.
- Se till att munstycket är vinkelrätt mot axeln innan du installerar ljuddämparen.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs och kontrollera justeringen.
- Använd inte produkten med en Qdämpare, eftersom detta ogiltigförklarar garantin.
- Om tillverkaren inte har lagt en gängreducering på pipan kan en shim krävas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör alla ytor noggrant.
- Kontrollera att munstycket är korrekt installerat och åtdraget.

2. Installation

- Använd en justeringsstav för att säkerställa att hela systemet är korrekt inställt.
- Dra åt munstycket till 1525 ft lbs.
- Kontrollera att munstycket är vinkelrätt mot axeln.
- Montera ljuddämparen på munstycket, se till att gängorna och konerna är rena.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs.

3. Justering

- Kontrollera justeringen av hela systemet efter installationen.
- Njut av produktens prestanda.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa anvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av R2S FLASH HIDER. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.