

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Conçu pour une cohérence et une fiabilité maximales

Conçu par ordinateur et fabriqué selon des spécifications aérospatiales à partir de chrome silicié, d'acier inoxydable résistant à la corrosion ou de chrome vanadium pour une durabilité, une cohérence et des performances fiables maximales. Fabriqué selon des spécifications aérospatiales ; traité thermiquement, grené et entièrement soulage des contraintes pour minimiser le déformation du ressort. RESSORTS DE RECOIL GLOCK® - Fil plat, alliage en chrome vanadium, enroulé pour s'adapter au diamètre du guide de tige d'origine de .250" ou moins. GLOCK® 17 convient aux grands modèles 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Le poids d'origine est de 17 lb. GLOCK® 19 convient aux modèles 19, 23, 25, 32. Le poids d'origine est de 18 lb.



Caractéristiques

- Nom: [ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- Fabricant: [ISMI](#)
- Référence: 445000035
- N° fabr.: GLC-15
- Modèle: 19,32,23
- Poids en Livres: 15 lbs
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 203mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Introduction

Merci d'avoir choisi les RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire toutes les sections attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le ressort de recul en suivant toutes les instructions de sécurité.
- Comprenez que ce produit est conçu pour répondre aux spécifications aérospatiales, offrant une durabilité et des performances maximales.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à une manipulation ou une installation incorrecte du ressort de recul.
- Vérifiez toujours les rappels de produits ou les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de protection, lors de la manipulation ou du travail avec des armes à feu et leurs composants.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le ressort de recul pour tout dommage visible avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que le ressort de recul est compatible avec votre modèle de Glock spécifique avant l'installation.
- Suivez toutes les pratiques de sécurité liées aux armes à feu lors de la manipulation de votre Glock.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil de poinçonnage et un étau si nécessaire.

2. Installation :

- Retirez le ressort de recul d'origine de la tige de guidage en appuyant sur le ressort et en le faisant glisser hors de la tige.
- Prenez le nouveau ressort de recul ISMI et alignezle avec la tige de guidage.
- Faites glisser soigneusement le nouveau ressort de recul sur la tige de guidage jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
- Assurezvous que le ressort est enroulé correctement pour s'adapter au diamètre de la tige de guidage d'origine de .250" ou moins.

3. Vérifications Finales :

- Une fois installé, inspectez visuellement le ressort de recul pour vous assurer qu'il est correctement en place.
- Testez le fonctionnement en faisant fonctionner l'action de l'arme à feu sans munitions pour garantir un fonctionnement fluide.

4. Utilisation :

- Suivez toujours les directives du fabricant pour votre modèle de Glock spécifique pendant l'utilisation.
- Vérifiez régulièrement le ressort de recul pour détecter l'usure et remplacezle si nécessaire pour maintenir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassezvous du ressort de recul et de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le ressort de recul dans le feu ou dans des sources d'eau.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support concernant les RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant ou aux canaux de support pertinents.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos RESSORTS DE RECOIL À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr