

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ ALT SPRING PACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Le système de recul à ressort capturé Gen 2, à installation facile, aide votre AR à fonctionner de manière plus fluide et silencieuse sans modifications permanentes. Le ressort de buffer soigneusement équilibré et usiné sur mesure, combiné avec le buffer JP LMOS, réduit considérablement la friction et les vibrations - dites adieu au bruit agaçant de "cuillère sur une râpe à fromage" des ressorts et buffers conventionnels. S'adapte aux tubes de buffer pour les crosse rétractables de style M4 et, en utilisant l'espacer inclus, aux tubes plus longs pour les crosses fixes. Les kits de taux de ressort auxiliaires pour le JP Silent Captured Spring permettent un réglage personnalisé de l'appareil pour un fusil donné. Bien que le ressort par défaut offre les meilleures performances pour une large gamme de configurations, un simple démontage et remontage du JPSCS avec un taux de ressort légèrement différent peut donner des performances réellement optimisées, en particulier pour les fusils sans bloc de gaz réglable. Les avantages du Gen 2 Silent Captured Spring incluent : Nouveau guide en aluminium qui réduit le poids global. Des masses plus lourdes se traduisent par une masse d'amortissement plus importante et une chance de rebond du verrou. Correspondance complète entre les masses SCS et les buffers H1, H2 et H3. Masse supplémentaire ajoutée aux modèles AR-10 et 9 mm pour une meilleure et plus large fonctionnalité. Les buffers interchangeables permettent la conversion entre les modèles AR-15 et AR-10 (et vice versa). Comprend un espacer pour permettre l'installation dans des tubes de buffer de longueur carabine et de longueur fusil. Le buffer de poids standard pèse environ 3,6 onces. Le buffer contient un poids en tungstène et deux poids en acier.



Caractéristiques

- Nom: [J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ ALT SPRING PACK](#)
- Fabricant: [J P ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000214
- N° fabr.: JPSCS210K
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.313kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 338mm
- UPC: 812872024035

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 de J P Enterprises. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR tout en garantissant un fonctionnement plus silencieux. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et appropriée du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour être sûr à utiliser avec des plateformes AR. Assurez-vous de suivre toutes les instructions pour l'installation et l'utilisation afin de minimiser les risques.
- Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, vous serez informé par le biais d'avis standardisés. Veuillez rester informé de toute mise à jour concernant ce produit.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte les réglementations de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- Concentration sur les Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez hors de portée des mineurs pour assurer leur sécurité.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez contacter l'autorité compétente basée dans l'UE.
- Alertes Rapides** : Restez informé des alertes de sécurité potentielles liées à ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurez-vous que le Silent Captured Spring est installé correctement selon les instructions fournies dans ce guide.
- Inspection** : Inspectez régulièrement le système de recul pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilisation** : Utilisez uniquement avec des plateformes AR compatibles. Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Considérations de Poids** : Soyez conscient du poids du buffer et assurez-vous qu'il convient à la configuration spécifique de votre fusil.
- Manipulation** : Manipulez toujours le produit avec précaution pour éviter les blessures. Suivez les procédures de manipulation des armes à feu à tout moment.
- Conditions Environnementales** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.
- Retirez le buffer et le ressort existants du tube de buffer.
- Insérez le JP Silent Captured Spring dans le tube de buffer.
- Utilisez l'espaceur inclus si nécessaire pour l'installation dans des tubes de buffer de longueur carabine et de longueur fusil.
- Assurezvous que l'installation est sécurisée et que tous les composants sont correctement alignés.

2. Utilisation :

- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour vous assurer que le système de recul fonctionne correctement.
- Surveillez les performances lors des premières utilisations et ajustez si nécessaire en utilisant les Kits de Taux de Ressort Auxiliaires pour un réglage optimal.
- Nettoyez et entretenez régulièrement le système de recul pour assurer une performance continue et la sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Envisagez plutôt des options de recyclage pour les composants en métal et en plastique.
- Assurezvous que toutes les pièces sont éliminées en toute sécurité pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2, veuillez vous référer au détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit ou consulter le site web du fabricant pour des ressources de soutien supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du 308 AR Silent Captured Springs Gen 2. Merci de donner la priorité à la sécurité et aux performances dans votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr