

AR-15/M16 LOWER RECEIVER SPRING KIT - ERGO GRIPS LOWER RECEIVER SPRING KIT

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Matériel Détente](#) > [Ressorts Détente](#)

Termine un récepteur dépouillé ou remplace des ressorts d'origine usés, fatigués ou corrodés

Tous les ressorts de poids d'origine nécessaires pour terminer l'assemblage d'un récepteur inférieur dépouillé ou rénover un récepteur existant pour un fonctionnement comme neuf. Remplacez les ressorts usés, corrodés ou fatigués avant qu'ils ne tombent en panne - une assurance peu coûteuse contre les pannes qui mettent fin à la partie causées par une défaillance du ressort pendant des compétitions ou des opérations tactiques. Le kit comprend des ressorts pour le déclencheur, le marteau, le déconnecteur, le sélecteur de sécurité, le verrou de chargeur, le verrou de culasse, le maintien de buffer et les détentes de goupille de démontage.



Caractéristiques

- Nom: [ERGO GRIPS LOWER RECEIVER SPRING KIT](#)
- Fabricant: [ERGO GRIPS](#)
- Référence: 573000053
- N° fabr.: 4612
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 119mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 874748002929

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le kit de ressorts de récepteur inférieur AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le kit de ressorts de récepteur inférieur AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de ressorts de récepteur inférieur AR15/M16 d'ERGO GRIPS. Ce kit contient tous les ressorts d'origine nécessaires pour assembler ou rénover un récepteur inférieur dépouillé. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les ressorts et les composants avec soin pour éviter les blessures.
- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à son usage prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspecte régulièrement les ressorts pour détecter des signes d'usure, de corrosion ou de fatigue.
- Si un composant semble endommagé ou défectueux, cesse immédiatement de l'utiliser.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des avis de rappel via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise des lunettes de protection lors de la manipulation ou de l'installation des ressorts pour éviter les blessures aux yeux.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient s'accrocher pendant l'installation.
- Assuretoi que l'espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Ne force aucun composant en place ; assuretoi qu'il est correctement aligné avant l'installation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et composants nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assuretoi que le récepteur inférieur est vide de toute munition et est dans un état sûr.

2. Étapes d'installation

- **Ressort de déclencheur** : Installe le ressort de déclencheur dans le mécanisme de déclenchement, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- **Ressort de marteau** : Insère le ressort de marteau dans l'assemblage du marteau, en t'assurant qu'il est correctement aligné.
- **Ressort de déconnecteur** : Place le ressort de déconnecteur dans la fente du déconnecteur, en t'assurant qu'il est sécurisé.
- **Ressort de sélecteur de sécurité** : Installe le ressort de sélecteur de sécurité dans le trou désigné, en veillant à ce qu'il ne soit pas sous tension.
- **Ressort de verrou de chargeur** : Insère le ressort de verrou de chargeur dans le verrou de chargeur, en t'assurant qu'il est bien en place.
- **Ressort de verrou de culasse** : Installe le ressort de verrou de culasse dans l'assemblage du verrou de culasse.
- **Ressort de maintien de buffer** : Place le ressort de maintien de buffer dans la fente de maintien de buffer.
- **Détentes de goupille de démontage** : Installe les détentes de goupille de démontage dans leurs trous respectifs, en t'assurant qu'elles sont sécurisées.

3. Inspection finale

- Après l'installation, effectue une inspection minutieuse de tous les composants pour t'assurer qu'ils sont correctement installés et fonctionnent.
- Teste la fonctionnalité du récepteur inférieur avant l'utilisation pour garantir la sécurité et la fiabilité.

Instructions de mise au rebut

- Élimine tout ressort usé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les ressorts dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifie les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation liée au kit de ressorts de récepteur inférieur AR15/M16, consulte le fabricant ou référetoi à la documentation du produit pour un soutien supplémentaire. Assuretoi toujours de disposer des dernières mises à jour de sécurité et des informations concernant le produit.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton kit de ressorts de récepteur inférieur AR15/M16. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr