

S&W 317/66/67/625/629/ 657/686/696 OVERMOLDED HANDGUN FRONT SIGHT - HIVIZ FRONT SIGHT, RED

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Visibilité Améliorée Dans Toutes Les Conditions D'Éclairage

Les organes de visée avant de remplacement fonctionnent en conjonction avec les organes de visée arrière d'origine pour te permettre une acquisition rapide de la cible dans la plupart des conditions d'éclairage. Le corps en acier usiné utilise une technologie d'overmolding pour couvrir et protéger complètement le LightPipe en polymère qui capte la lumière, avec une couche supplémentaire de polymère transparent. Un ajustement par un armurier est recommandé. S&W 317/66/67/625/629/657/686/696 - S'adapte aux revolvers S&W qui acceptent des organes de visée avant à goupille : modèles 317, 66, 67, 625, 629, 657, 686 et 696 (sauf 686SSR, Classic Series et Performance Center). Tige lumineuse rouge.



Caractéristiques

- Nom: [HIVIZ FRONT SIGHT, RED](#)
- Fabricant: [HIVIZ](#)
- Référence: 638000059
- N° fabr.: SW1002-R
- Contour: None
- Couleur: Rouge
- Hauteur: .270
- Largeur: .125
- Modèle: 317,625,629,657,66,67,686,696
- Style: Fibre Optique
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 170mm
- UPC: 613485587036

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le guidon avant S&W 317/66/67/625/629/657/686/696 OVERMOLDED](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le guidon avant S&W 317/66/67/625/629/657/686/696 OVERMOLDED

Introduction

Merci d'avoir choisi le guidon avant S&W Overmolded. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est adapté à votre modèle de revolver spécifique.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Utilisez le guidon avant uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le guidon avant pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des problèmes, évitez d'utiliser le produit et demandez de l'aide à un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Avant l'installation, assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Évitez d'utiliser le guidon avant dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le guidon avant de quelque manière que ce soit.
- Soyez prudent avec les propriétés de collecte de lumière ; assurezvous qu'il est propre et exempt d'obstructions.
- Si vous êtes inexpérimenté, demandez de l'aide à un armurier qualifié pour l'installation et l'ajustement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et dans un environnement sûr.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage pour retirer la goupille si nécessaire.

2. Retrait de l'ancien guidon avant :

- Utilisez l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement le guidon avant existant de votre revolver.
- Gardez les pièces retirées dans un endroit sûr pour référence future.

3. Installation du nouveau guidon avant :

- Alignez le nouveau guidon avant S&W Overmolded avec l'emplacement de la goupille du guidon avant.
- Appuyez doucement sur le nouveau guidon en place, en vous assurant qu'il est sécurisé.
- Si nécessaire, utilisez l'outil de poinçonnage pour réinsérer la goupille qui maintient le guidon en place.

4. Vérification finale :

- Assurezvous que le guidon avant est fermement fixé et correctement aligné.
- Vérifiez à nouveau votre arme à feu pour confirmer qu'elle fonctionne correctement avec le nouveau guidon.

Utilisation

- Visez votre revolver en utilisant le nouveau guidon avant en conjonction avec le guidon arrière d'origine.
- Entraînez-vous dans diverses conditions d'éclairage pour vous familiariser avec les performances du guidon.
- Nettoyez régulièrement le guidon pour maintenir des capacités optimales de collecte de lumière.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pourrez profiter des avantages de votre guidon avant S&W Overmolded tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide professionnelle lorsque cela est nécessaire. Merci de votre attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr