

RIPCORDS - OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD 36"

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses Nettoyage de Chambre](#)

Cet outil pratique nettoie de la culasse au canon en un seul passage rapide et facile. Le noyau en caoutchouc moulé et les fibres Nomex® créent ensemble un moyen efficace de piéger et d'éliminer les résidus. Disponible en .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, et .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, 12 gauge. Couche extérieure résistante à la chaleur Fabriquée en fibres synthétiques résistantes à la chaleur (Nomex®) ; le même matériau utilisé dans les équipements de protection de confiance des pompiers, des pilotes de course et de l'armée américaine. Résistante à la chaleur jusqu'à 700° F, vous pouvez être sûr que ce produit de nettoyage ne fondra pas dans votre canon. Matériaux rigides et durables qui piègent mieux les résidus que les produits en nylon. Nomex® agit à la fois comme une brosse pour desserrer et comme un patch pour capturer les particules de résidus. Noyau en caoutchouc moulé Maintient la surface de nettoyage en Nomex® pressée contre le canon, garantissant un nettoyage agressif à 360°. La forme hélicoïdale engage le rayage sur toute la longueur du canon. Extrémités filetées Le laiton massif revêtu ne rayera ni n'endommagera le canon. Sûr pour toutes les armes à feu. Filetages standards 8-32 pour accueillir des composants de nettoyage supplémentaires, si désiré. Retrait sûr des obstructions pour les douilles coincées et autres blocages. Entretien intelligent des armes Pour un nettoyage approprié, insérez l'extrémité plus longue et plus étroite dans la chambre et faites-la sortir par le canon. Tirez à travers de la culasse au canon®. Répétez si nécessaire. Utilisez uniquement pour le calibre spécifié.



Caractéristiques

- Nom: [OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD 36"](#)
- Fabricant: [OTIS](#)
- Référence: 668000130
- N° fabr.: FG-RC-325
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Cartouche: 5.56 mm NATO, 223 Remington
- Matériau: Nomex
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 22mm
- Largeur d'expédition: 132mm
- Longueur d'expédition: 244mm
- UPC: 014895000564

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RIPCORDS OTIS

223CAL/5.56MM RIPCORD

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD. Cet outil de nettoyage innovant est conçu pour un nettoyage efficace de la culasse au canon des armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les calibres spécifiés : .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm et 12 gauge.
- Manipulez toujours les armes à feu en toute sécurité et suivez les directives du fabricant pour votre arme spécifique.
- Gardez l'outil de nettoyage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'outil de nettoyage pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Utilisez l'outil de nettoyage dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des particules ou des résidus.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer.
- Ne pas utiliser l'outil de nettoyage s'il est endommagé ou si le noyau en caoutchouc moulé est compromis.
- Lorsque vous utilisez l'outil de nettoyage, gardez une prise ferme et évitez une force excessive pour prévenir les blessures accidentelles.
- Faites attention à la couche extérieure résistante à la chaleur ; évitez le contact avec des flammes ou des sources de chaleur excessives.
- Suivez les procédures de nettoyage appropriées pour éviter les obstructions et garantir le bon fonctionnement de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les composants de nettoyage nécessaires avant de commencer.

2. Utilisation du RIPCORD :

- Insérez l'extrémité plus longue et plus étroite du RIPCORD dans la chambre de l'arme à feu.
- Faites passer doucement le RIPCORD à travers le canon, en vous assurant que le noyau en caoutchouc moulé reste en contact avec le tube.
- Tirez le RIPCORD à travers le canon de la culasse au canon®.
- Répétez le processus si nécessaire pour un nettoyage complet.
- Utilisez uniquement pour le calibre spécifié afin d'éviter d'endommager l'outil.

3. Après le Nettoyage :

- Inspectez l'arme à feu pour vous assurer qu'elle est propre et exempte de toute obstruction.
- Rangez le RIPCORD dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du RIPCORD de manière responsable, en suivant les réglementations locales pour l'élimination des matériaux synthétiques.
- Ne pas brûler le produit car cela pourrait libérer des fumées nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les préoccupations relatives au produit, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER de manière responsable et en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr