

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002406
- Mfr. No.: B-312
- Diameter (in): .312
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES BUSHINGS DE COL DE TAILLE NECK SIZING L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .312 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Pokyny k bezpečnosti](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe immer die Nackenbushings auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Missbrauch oder Unfälle zu verhindern.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrillen und Handschuhe, während der Handhabung und Nutzung.
- Befolge lokale Vorschriften und Richtlinien für die sichere Verwendung von Nachladegeräten.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die maximalen Größenlimits, die vom Hersteller angegeben sind.
- Stelle sicher, dass die Bushing vor der Verwendung richtig im Die sitzt, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Wenn du die Bushing für eine engere Größenanpassung umdrehst, tue dies vorsichtig, um Beschädigungen an der Messinghülse oder der Bushing selbst zu vermeiden.
- Messe immer den Durchmesser des Nackens, bevor du die passende BushingGröße auswählst, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Wenn du während des Größeprozesses ungewöhnlichen Widerstand oder Schwierigkeiten bemerkst, stoppe sofort und überprüfe auf mögliche Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen BushingGröße:

- Messe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dem gemessenen Durchmesser ab, um die geeignete BushingGröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Bushing:

- Schraube das Die auf und entferne die vorhandene Bushing, falls vorhanden.
- Setze die ausgewählte Nackenbushing in das Die ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Sichere das Die wieder auf die Nachladepresse.

3. Verwendung der Bushing:

- Setze die Messinghülse in das Die ein.
- Betätige die Nachladepresse, um den Nacken der Hülse zu formen.
- Wenn nötig, drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, für eine engere Größenanpassung.

4. Nach der Verwendung Inspektion:

- Überprüfe nach der Verwendung die Bushing auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.
- Reinige die Bushing, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne das Produkt nicht und setze es nicht extremer Hitze aus, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Für unbenutzte Produkte, die nicht mehr benötigt werden, ziehe in Betracht, sie an lokale Schießstände oder Nachladeclubs zu spenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effizientes Nachladeerlebnis gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und für die Wahl der Produkte von L.E. Wilson.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents.
- Always inspect the neck bushing for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent misuse or accidents.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, during handling and usage.
- Follow local regulations and guidelines for the safe use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum sizing limits as indicated by the manufacturer.
- Ensure that the bushing is properly seated in the die before use to prevent accidental dislodging.
- When turning the bushing over for tighter sizing, do so cautiously to avoid damaging the brass case or the bushing itself.
- Always measure the neck diameter before selecting the appropriate bushing size to ensure proper fit and function.
- If you notice any unusual resistance or difficulty during sizing, stop immediately and inspect for potential issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from the measured diameter to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Unscrew the die and remove the existing bushing if applicable.
- Insert the selected neck bushing into the die, ensuring it is properly seated.
- Secure the die back onto the reloading press.

3. Using the Bushing:

- Insert the brass case into the die.
- Operate the reloading press to size the neck of the case.
- If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for tighter sizing.

4. PostUse Inspection:

- After use, inspect the bushing for any signs of wear or damage.
- Clean the bushing to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate or expose the product to extreme heat, as this may release harmful substances.
- For unused products that are no longer needed, consider donating them to local shooting ranges or reloading clubs.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience. Thank you for your attention to safety and for choosing L.E. Wilson products.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante para prevenir accidentes.
- Siempre inspecciona el buje de cuello en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para evitar mal uso o accidentes.
- Usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), como gafas de seguridad y guantes, durante la manipulación y el uso.
- Sigue las regulaciones y pautas locales para el uso seguro de equipos de recarga.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas los límites máximos de dimensionamiento indicados por el fabricante.
- Asegúrate de que el buje esté correctamente colocado en el die antes de usarlo para evitar que se desplace accidentalmente.
- Al voltear el buje para un dimensionamiento más ajustado, hazlo con precaución para evitar dañar el casquillo de latón o el propio buje.
- Siempre mide el diámetro del cuello antes de seleccionar el tamaño adecuado del buje para asegurar un ajuste y función correctos.
- Si notas alguna resistencia inusual o dificultad durante el dimensionamiento, detente inmediatamente e inspecciona en busca de problemas potenciales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionar el Tamaño de Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" del diámetro medido para determinar el tamaño adecuado del buje.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu casquillo, multiplícalo por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalando el Buje:

- Desenrosca el die y retira el buje existente si es aplicable.
- Inserta el buje de cuello seleccionado en el die, asegurándote de que esté correctamente colocado.
- Asegura el die nuevamente en la prensa de recarga.

3. Usando el Buje:

- Inserta el casquillo de latón en el die.
- Opera la prensa de recarga para dimensionar el cuello del casquillo.
- Si es necesario, voltear el buje con las marcas hacia abajo para un dimensionamiento más ajustado.

4. Inspección Postuso:

- Después de usar, inspecciona el buje en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia el buje para eliminar cualquier residuo o suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres ni expongas el producto a calor extremo, ya que esto puede liberar sustancias nocivas.
- Para productos no utilizados que ya no se necesitan, considera donarlos a campos de tiro locales o clubes de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional respecto a los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto.

Al seguir estas pautas e instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y eficiente. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir los productos L.E. Wilson.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES BUSHINGS DE COL DE TAILLE NECK SIZING L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS DE COL DE TAILLE NECK SIZING L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- Inspectez toujours le bushing de col pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter un usage inapproprié ou des accidents.
- Utilisez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'utilisation.
- Suivez les réglementations locales et les directives pour une utilisation sûre de l'équipement de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les limites de taille maximales indiquées par le fabricant.
- Assurez-vous que le bushing est correctement installé dans le die avant utilisation pour éviter tout délogement accidentel.
- Lorsque vous retournez le bushing pour un dimensionnement plus serré, faites-le prudemment pour éviter d'endommager l'étui en laiton ou le bushing lui-même.
- Mesurez toujours le diamètre du col avant de sélectionner la taille de bushing appropriée pour garantir un ajustement et un fonctionnement corrects.
- Si vous remarquez une résistance ou une difficulté inhabituelle pendant le dimensionnement, arrêtez immédiatement et inspectez pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Sélection de la Taille de Bushing Appropriée :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" du diamètre mesuré pour déterminer la taille de bushing appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation du Bushing :

- Dévissez le die et retirez le bushing existant, si applicable.
- Insérez le bushing de col sélectionné dans le die, en vous assurant qu'il est correctement installé.
- Fixez le die à nouveau sur la presse de rechargement.

3. Utilisation du Bushing :

- Insérez l'étui en laiton dans le die.
- Actionnez la presse de rechargement pour dimensionner le col de l'étui.
- Si nécessaire, retournez le bushing avec les marquages orientés vers le bas pour un dimensionnement plus serré.

4. Inspection PostUtilisation :

- Après utilisation, inspectez le bushing pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le bushing pour enlever toute saleté ou résidu.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas incinérer ou exposer le produit à une chaleur extrême, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Pour les produits inutilisés qui ne sont plus nécessaires, envisagez de les donner à des stands de tir locaux ou à des clubs de rechargement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les BUSHINGS DE COL DE TAILLE NECK SIZING L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi les produits L.E. Wilson.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore per prevenire incidenti.
- Controllare sempre il bushing per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire usi impropri o incidenti.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione e l'uso.
- Seguire le normative e le linee guida locali per l'uso sicuro delle attrezzature di ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i limiti massimi di dimensionamento indicati dal produttore.
- Assicurarsi che il bushing sia correttamente posizionato nel die prima dell'uso per prevenire dislocazioni accidentali.
- Quando si gira il bushing per un dimensionamento più stretto, farlo con cautela per evitare di danneggiare il caso in ottone o il bushing stesso.
- Misurare sempre il diametro del collo prima di selezionare la dimensione del bushing appropriata per garantire una corretta vestibilità e funzionalità.
- Se si notano resistenze o difficoltà insolite durante il dimensionamento, fermarsi immediatamente e ispezionare eventuali problemi potenziali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Dimensione del Bushing:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" dal diametro misurato per determinare la dimensione del bushing appropriata.
- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo della cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".

2. Installazione del Bushing:

- Svitare il die e rimuovere il bushing esistente, se applicabile.
- Inserire il bushing per collo selezionato nel die, assicurandosi che sia correttamente posizionato.
- Fissare il die nuovamente alla pressa di ricarica.

3. Utilizzo del Bushing:

- Inserire il caso in ottone nel die.
- Azionare la pressa di ricarica per dimensionare il collo del caso.
- Se necessario, girare il bushing con le marcature rivolte verso il basso per un dimensionamento più stretto.

4. Ispezione PostUso:

- Dopo l'uso, ispezionare il bushing per eventuali segni di usura o danni.
- Pulire il bushing per rimuovere eventuali detriti o residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushing danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire o esporre il prodotto a calore estremo, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Per prodotti inutilizzati che non sono più necessari, considerare di donarli a poligoni di tiro locali o club di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e per aver scelto i prodotti L.E. Wilson.

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .312 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEJ DO FORMATOWANIA SZYJKI .312. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze sprawdzaj tuleję szyjową pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu lub wypadkom.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i użytkowania.
- Stosuj się do lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących bezpiecznego użycia sprzętu do ładowania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnych limitów formatowania, jak wskazuje producent.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona w die przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu wysunięciu.
- Podczas odwracania tulei w celu uzyskania ciasniejszego formatowania, rób to ostrożnie, aby nie uszkodzić obudowy mosiężnej ani samej tulei.
- Zawsze mierz średnicę szyjki przed wyborem odpowiedniego rozmiaru tulei, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcjonowanie.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe opory lub trudności podczas formatowania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma potencjalnych problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniego rozmiaru tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od zmierzonej średnicy, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja tulei:

- Odkręć die i usuń istniejącą tuleję, jeśli to konieczne.
- Włóż wybraną tuleję szyjową do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zabezpiecz die z powrotem na prasie do ładowania.

3. Użycie tulei:

- Włóż mosiężną łuskę do die.
- Obsługuj prasę do ładowania, aby uformować szyjkę łuski.
- W razie potrzeby, odwróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół, w celu uzyskania ciasniejszego formatowania.

4. Inspekcja po użyciu:

- Po użyciu sprawdź tuleję pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Wyczyść tuleję, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie pal ani nie wystawiaj produktu na ekstremalne ciepło, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- W przypadku nieużywanych produktów, które nie są już potrzebne, rozważ ich przekazanie lokalnym strzelnicom lub klubom ładowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STAŁOWYMI TULEJAMI DO FORMATOWANIA SZYJKI .312, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych wskazówek i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas ładowania amunicji. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i za wybór produktów L.E. Wilson.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista aina kaulan bushing merkkejä vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa väärinkäytön tai onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsittelyn ja käytön aikana.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita latauslaitteiden turvalliselle käytölle.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä valmistajan ilmoittamia maksimi koon rajoja.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikoillaan die:ssä ennen käyttöä estääksesi vahingossa irtoamisen.
- Kun käännät bushingia tiukempaa kokoa varten, tee se varovasti vaurioiden estämiseksi messinkikotelolle tai itselleen.
- Mittaa kaulan halkaisija ennen sopivan bushing koko valintaa varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Jos huomaat epätavallista vastustusta tai vaikeuksia koon muuttamisessa, lopeta heti ja tarkista mahdolliset ongelmat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Sopivan bushing koko valitseminen:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kaulan halkaisija.
- Vähennä mitatusta halkaisijasta .002" .003" määrittääksesi sopivan bushing koko.
- Vaihtoehtoisesti mittaa kotelon kaulan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Bushingin asentaminen:

- Avaa die ja poista olemassa oleva bushing, jos se on tarpeen.
- Aseta valittu kaulan bushing die:hen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kiinnitä die takaisin latauspainoon.

3. Bushingin käyttäminen:

- Aseta messinkikotelo die:hen.
- Toimi latauspainolla koon muuttamiseksi kotelon kaulassa.
- Jos tarpeen, käännä bushing merkkien ollessa alaspäin tiukempaa kokoa varten.

4. Käytön jälkeinen tarkastus:

- Tarkista käytön jälkeen bushing mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista bushing poistamalla kaikki roskat tai jäämät.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten jätteiden hävitys sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai altista tuotetta äärimmäiselle kuumuudelle, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Käyttämättömille tuotteille, joita ei enää tarvita, harkitse lahjoittamista paikallisille ampumaradoille tai latauskerhoille.

Lisätietoja

Turvallisuus tai lisääpua NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 tuotteen osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja L.E. Wilson tuotteiden valitsemisesta.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner för att förhindra olyckor.
- Inspektera alltid nackbussningen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra felanvändning eller olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid hantering och användning.
- Följ lokala regler och riktlinjer för säker användning av omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de maximala storleksgränser som anges av tillverkaren.
- Se till att bussningen är korrekt placerad i dämpen innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- När du vänder bussningen för tätare sizing, gör detta försiktigt för att undvika att skada mässingshylsan eller bussningen själv.
- Mät alltid nackdiametern innan du väljer rätt bussningsstorlek för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Om du märker någon ovanlig motståndskraft eller svårighet under sizing, stoppa omedelbart och inspektera för potentiella problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från den uppmätta diametern för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Skruva loss dämpen och ta bort den befintliga bussningen om tillämpligt.
- Sätt in den valda nackbussningen i dämpen och se till att den är korrekt placerad.
- Fäst dämpen tillbaka på omladdningspressen.

3. Använda bussningen:

- Sätt in mässingshylsan i dämpen.
- Använd omladdningspressen för att forma nacken på hylsan.
- Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare sizing.

4. Inspektion efter användning:

- Efter användning, inspektera bussningen för tecken på slitage eller skador.
- Rengör bussningen för att ta bort skräp eller rester.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Förbränn inte eller utsätt produkten för extrem värme, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.
- För oanvända produkter som inte längre behövs, överväg att donera dem till lokala skjutbanor eller omladdningsklubbar.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312, vänligen se tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valde L.E. Wilsonprodukter.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 Pokyny k bezpečnosti

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím produktu si prosím tuto dokumentaci pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce, aby se předešlo nehodám.
- Vždy před použitím zkontrolujte objímku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo zneužití nebo nehodám.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, během manipulace a používání.
- Dodržujte místní předpisy a pokyny pro bezpečné používání zařízení na nabíjení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte maximální limity pro velikost, jak je uvedeno výrobcem.
- Ujistěte se, že je objímka správně usazena v die před použitím, aby se předešlo náhodnému uvolnění.
- Při otáčení objímky pro těsnější velikost to dělejte opatrně, aby nedošlo k poškození mosazného pouzdra nebo samotné objímky.
- Vždy změřte průměr krčku před výběrem správné velikosti objímky, aby se zajistila správná shoda a funkce.
- Pokud zaznamenate jakýkoli neobvyklý odpor nebo potíže během velikosti, okamžitě zastavte a zkontrolujte potenciální problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správné velikosti objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od změřeného průměru, abyste určili vhodnou velikost objímky.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Odšroubujte die a vyjměte stávající objímku, pokud je to relevantní.
- Vložte vybranou krčkovou objímku do die a ujistěte se, že je správně usazena.
- Zajistěte die zpět na lis pro nabíjení.

3. Používání objímky:

- Vložte mosazné pouzdro do die.
- Ovládejte lis pro nabíjení, abyste zvětšili krček pouzdra.
- Pokud je to nutné, otočte objímku s označením směrem dolů pro těsnější velikost.

4. Kontrola po použití:

- Po použití zkontrolujte objímku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vyčistěte objímku, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nespalujte ani nevystavujte produkt extrémnímu teplu, protože to může uvolnit škodlivé látky.
- U nezbytných produktů, které již nejsou potřeba, zvažte jejich darování místním střelnicím nebo klubu pro nabíjení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .312 se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní nabíjení. Děkujeme vám za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr produktů L.E. Wilson.