

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25 CAL TO 6.5MM BELTED MAG - SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CAL-6.5MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.838" DIA

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

Nos guides de nettoyage pour canons à percussion centrale sont conçus pour s'insérer dans votre action à la place de votre culasse ou porte-culasse. Ils disposent d'un nez avec un "O"-ring en silicone qui s'insère dans votre chambre, scellant ainsi le canon du récepteur. Le "O"-ring empêche les solvants de fuir dans la zone d'action et d'encrasser l'assemblage de la détente. Nous avons actuellement en stock des guides à "O"-ring pour plus de 1000 combinaisons d'actions/cartouches différentes. Chaque guide est usiné pour s'adapter à des actions spécifiques et des familles de cartouches allant de .17 à .338 calibre. Malheureusement, certaines chambres de fusil ne se prêtent pas à un guide de type "O"-ring, pour ces cartouches, nous recommandons l'un de nos guides réglables à cône. Dans un souci de mieux répondre aux besoins de nettoyage de nos clients, nous avons amélioré nos guides à "O"-ring Sinclair pour inclure des ports de solvant intégrés. Cette amélioration est désormais incluse avec chaque guide de nettoyage pour action à verrou à percussion centrale et presque tous les guides de style AR. Si vous préférez un guide sans port de solvant intégré, veuillez nous contacter par e-mail ou par téléphone et nous vous fournirons avec plaisir un guide selon vos préférences. Ces guides sans ports de solvant seront considérés comme semi-personnalisés, donc veuillez prévoir 2 à 4 semaines pour la livraison des guides sans ports de solvant. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les guides sans ports de solvant intégrés. Convient aux actions suivantes : Browning L70, Sako A3, A4, L61, Finnbear, 491, 591, 691, Howa 1500, Tikka, 595, 590, 695, et 690, Cooper 22, Savage AXIS, Kimber 84 (WSM). REMARQUE : Mesurez autour de la zone de la culasse environ au milieu avec un jeu de pieds à coulisse. Contactez le technicien de rechargement Sinclair pour un guide approprié.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CAL-6.5MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.838" DIA](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749002886
- N° fabr.: 003-838-264
- Adaptation de l'action: Kleingunther, TC Icon, Weatherby Mark V
- Cartouche: 257 STW (Shooting Times Westerner), 257 Weatherby Magnum, 264 Winchester, 6.5 mm Remington Magnum
- Diamètre du boulon: .838
- Poids du colis: 0.136kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Guides de Nettoyage Sinclair ORing](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Guides de Nettoyage Sinclair ORing

Introduction

Merci d'avoir choisi les Guides de Nettoyage Sinclair ORing pour vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu, qui est de nettoyer les canons de fusils à percussion centrale.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez tout contact avec des solvants et produits chimiques dangereux lors de l'utilisation du guide.
- Ne pas utiliser le guide dans des chambres de fusil non compatibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous insérez le guide dans l'action de votre fusil, assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne forcez pas le guide dans la chambre. Il doit s'adapter facilement.
- Ne pas utiliser le guide si le "O"ring est usé ou endommagé.
- Ne pas laisser le guide dans le fusil pendant de longues périodes sans surveillance.
- Évitez d'utiliser des solvants à base de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre fusil est déchargé et placé sur une surface stable.
- Munissezvous d'un pied à coulisse pour mesurer la zone de la culasse.

2. Mesurer:

- Mesurez autour de la zone de la culasse au milieu avec un pied à coulisse pour vous assurer que le guide est adapté.

3. Insertion du Guide:

- Retirez la culasse ou le porteculasse de votre fusil.
- Insérez doucement le guide dans la chambre, en veillant à ce que le "O"ring soit correctement positionné pour sceller le canon.

4. Utilisation:

- Appliquez le solvant de nettoyage approprié à travers les ports de solvant intégrés si disponibles.
- Effectuez le nettoyage selon les recommandations du fabricant de l'arme.

5. Retrait:

- Après le nettoyage, retirez soigneusement le guide de la chambre.
- Nettoyez le guide après chaque utilisation pour garantir sa durabilité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en silicium et des pièces en métal.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de Sinclair International ou un technicien de rechargement qualifié. Ils seront en mesure de vous fournir l'assistance nécessaire.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des Guides de Nettoyage Sinclair ORing. Merci d'utiliser nos produits en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr