

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.675" DIAMETER

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

Nos guides de nettoyage pour canons à feu central sont conçus pour s'insérer dans votre action à la place de votre culasse ou porte-culasse. Ils disposent d'un nez avec un "O"-ring en silicone qui s'insère dans votre chambre, scellant ainsi le canon du récepteur. Le "O"-ring empêche les solvants de fuir dans la zone d'action et d'encrasser l'assemblage de la détente. Nous avons actuellement en stock des guides à "O"-ring pour plus de 1000 combinaisons différentes d'actions et de cartouches. Chaque guide est usiné pour s'adapter à des actions spécifiques et des familles de cartouches allant de .17 à .338 calibre. Malheureusement, certaines chambres de fusil ne se prêtent pas à un guide à "O"-ring ; pour ces cartouches, nous recommandons l'un de nos guides à cône ajustable. Dans le but de mieux répondre aux besoins de nettoyage de nos clients, nous avons amélioré nos guides à "O"-ring Sinclair pour inclure des ports de solvant intégrés. Cette mise à niveau est désormais incluse avec chaque guide de nettoyage pour action à verrou à feu central et presque tous les guides de style AR. Si vous préférez un guide sans port de solvant intégré, veuillez nous contacter par e-mail ou par téléphone et nous vous fournirons avec plaisir un guide selon vos préférences. Ces guides sans ports de solvant seront considérés comme semi-personnalisés, donc veuillez prévoir 2 à 4 semaines pour la livraison des guides sans ports de solvant. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les guides sans ports de solvant intégrés. Convient aux actions suivantes : Kimber 84M & 84L. REMARQUE : Mesurez autour de la zone de la culasse environ au milieu avec un jeu de calipers à cadran. Contactez le technicien de rechargement Sinclair pour le guide approprié.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.675" DIAMETER](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749002928
- N° fabr.: 003-675-308
- Adaptation de l'action: 491,590,591,595,690,Howa 1500,Sako A3,Sako A4,Tikka,695,691,Browning L70,Finnbear,Sako L46
- Cartouche: 30-06 Springfield,308 Winchester
- Diamètre du boulon: .675
- Fabrication: -
- Modèle: -
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 302mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Guides à ORing Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Guides à ORing Sinclair

Introduction

Merci d'avoir acheté les Guides à ORing Sinclair pour la famille 308/3006. Ce guide contient des informations de sécurité importantes et des instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer le guide à tige.
- Utilisez le guide à tige uniquement avec les actions et cartouches compatibles comme spécifié.
- Inspectez régulièrement le guide à tige pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Gardez le guide à tige hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour le nettoyage et l'entretien appropriés de votre arme à feu.
- En cas de dysfonctionnement ou de condition dangereuse, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'Oring est correctement positionné dans la chambre pour éviter les fuites de solvant.
- Ne pas utiliser le guide à tige s'il est endommagé ou présente des signes d'usure.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du guide à tige.
- Utilisez uniquement des solvants recommandés qui sont compatibles avec votre arme à feu et le guide à tige.
- Si vous utilisez le guide à tige avec un style à cône ajustable, assurez-vous qu'il est solidement fixé avant utilisation.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, tel que des gants et une protection oculaire, lors du nettoyage de votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les fournitures de nettoyage nécessaires et le Guide à ORing Sinclair.

2. Installation :

- Mesurez le diamètre du boulon à l'aide de calipers à cadran pour assurer la compatibilité.
- Alignez le nez de l'Oring du guide à tige avec la chambre de votre arme à feu.
- Insérez doucement le guide à tige dans la chambre jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.

3. Utilisation :

- Fixez une tige de nettoyage au guide à tige.
- Procédez au nettoyage de votre arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Surveillez le guide à tige pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il reste en place.

4. Retrait :

- Une fois le nettoyage terminé, retirez soigneusement le guide à tige de la chambre.
- Inspectez l'Oring pour tout dommage ou usure après chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le guide à tige conformément aux réglementations locales.
- Si le guide à tige est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez aucun solvant ou produit chimique de nettoyage dans les ordures ordinaires ; suivez les directives locales d'élimination des déchets dangereux.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos Guides à ORing Sinclair. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations. Merci d'avoir choisi Sinclair International pour vos besoins de nettoyage.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr