

NT-1000 STANDARD NECK TURNING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL

NT-1000 STANDARD NECK TURNING KIT, 7MM/284 CALIBER

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Fraises de Collet](#)

Notre outil standard de tournage de col a servi des milliers de tireurs à la main pendant plus de deux décennies. Cet outil est livré complet avec notre poignée universelle en acier inoxydable et notre cutter. Le cutter de tournage de col est fabriqué en acier à outils à haute vitesse, affûté à la main, et pourra couper des milliers de douilles avant de nécessiter un remplacement. Chaque outil nécessite l'utilisation de nos mandrins Sinclair. Nos kits de tournage de col NT-1000 comprennent le tournage de col NT-1000, notre die d'expansion de génération II (05-3000), un mandrin de tournage de col et un mandrin d'expansion. Les deux mandrins inclus sont usinés à partir d'acier inoxydable de haute qualité sur des centres de tournage de précision. Le mandrin d'expansion est dimensionné à .001 sous le diamètre de la balle et les mandrins de tournage sont à .002 sous le diamètre de la balle. Cela permet un ajustement parfait pour éviter le grippage de l'intérieur de vos douilles pendant le processus de tournage. Pour des informations techniques supplémentaires concernant le tournage de col, n'hésitez pas à appeler notre numéro 800 et à parler à l'un de nos techniciens en rechargement.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL NT-1000 STANDARD NECK TURNING KIT, 7MM/284 CALIBER](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749007345
- N° fabr.: CH128
- Calibre: 284/7 mm (.284)
- Poids du colis: 0.386kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT1000](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT1000

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Tournage de Col NT1000 de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre outil de tournage de col. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues telles que décrites dans ce manuel.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil de tournage de col.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez l'outil dans un endroit sec, loin des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez le cutter de tournage de col avec soin pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne dépassiez pas les réglages de vitesse recommandés lors de l'utilisation de l'outil.
- Assurezvous que les mandrins sont correctement fixés avant l'opération pour éviter qu'ils ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'outil de quelque manière que ce soit.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient s'emmêler dans l'outil pendant l'utilisation.
- Si vous ressentez un inconfort pendant l'utilisation de l'outil, arrêtez immédiatement et évaluez la situation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage du Kit

- Retirez soigneusement le Tournant de Col NT1000 et tous les composants inclus de l'emballage.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes : Tournant de Col NT1000, Die d'Expansion de Génération II, mandrin de tournage de col, et mandrin d'expansion.

2. Configuration de l'Outil

- Fixez le Tournant de Col NT1000 dans une position stable sur votre établi.
- Fixez la poignée universelle en acier inoxydable au cutter conformément aux instructions fournies dans le kit.

3. Utilisation du Tournant de Col

- Sélectionnez le mandrin Sinclair approprié pour votre douille.
- Insérez le mandrin dans le cutter de tournage de col et assurezvous qu'il est verrouillé en place.
- Ajustez le cutter à la profondeur souhaitée pour le tournage de col.
- Commencez à tourner le col des douilles lentement, en vous assurant d'appliquer une pression uniforme tout au long du processus.

4. Entretien Après Utilisation

- Nettoyez l'outil et les mandrins après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez le kit de tournage de col dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les composants usés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage dans votre région qui acceptent les outils en métal.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Tournage de Col NT1000, veuillez vous référer aux coordonnées fournies avec votre achat. Notre équipe de support client est disponible pour vous aider avec toutes vos questions liées à la sécurité et à l'utilisation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Kit de Tournage de Col NT1000. Merci de votre attention à la sécurité, et bonne recharge !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr