

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL

PREMIUM NECK TURNING TOOL ONLY

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Fraises de Collet](#)

Nous pensons que notre outil de tournage de col NT-4000 Premium est le meilleur, le plus facile à régler, le plus précis et le plus confortable à utiliser parmi les outils manuels de tournage de col disponibles. Notre outil Premium utilise un mécanisme excentrique (et non un mandrin excentrique) pour des réglages rapides de la profondeur de coupe, précis à .0001 pouce avec nos mandrins en carbure. Le bouton de réglage du coupeur, ajustable par clic, déplace le coupeur dans les deux sens par incrément de .0002 pouce à .00025 pouce par clic. La profondeur de coupe peut être ajustée d'un total de .004 à .005 pouce à l'aide du bouton de réglage gravé au laser. L'outil Premium est livré avec trois jauge de profondeur marquées au laser, qui sont utilisées pour régler rapidement la profondeur du coupeur dans la plage approximative de la coupe désirée, et une vis de réglage du mandrin est incluse pour faciliter la configuration et l'ajustement du mandrin. Avec le coupeur dans la plage à l'aide des jauge de profondeur, le bouton de réglage excentrique effectuera l'ajustement final pour l'épaisseur de coupe exacte que vous désirez. L'ajustement du coupeur est très rapide et sûr, sans les essais et erreurs habituels rencontrés avec d'autres outils. La forme ergonomique du corps de l'outil le rend très confortable à utiliser et beaucoup moins fatigant lors d'une longue session de tournage de col.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL PREMIUM NECK TURNING TOOL ONLY](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749007912
- N° fabr.: NT4100
- Calibre: Universel
- Poids du colis: 0.363kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 122mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil de Tournage de Col NT4000 Premium](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Outil de Tournage de Col NT4000 Premium

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de tournage de col NT4000 Premium de Sinclair International. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser cet outil de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez toujours l'outil avant utilisation pour détecter d'éventuels dommages ou usure.
- Ne modifiez pas l'outil de manière non autorisée.
- Utilisez l'outil dans un environnement propre et bien éclairé.
- Portez des lunettes de sécurité et d'autres équipements de protection appropriés lors de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne touchez pas le cutter pendant son fonctionnement, car cela peut causer des blessures.
- Assurezvous que le cutter est correctement installé avant de commencer à l'utiliser.
- Ne forcez pas l'outil; laissez faire le travail pour éviter les accidents.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.
- Utilisez toujours les jauge de profondeur fournies pour un réglage précis.
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cutter

- Dévissez le mandrin de l'outil.
- Insérez le cutter dans le mandrin.
- Serrez le mandrin pour sécuriser le cutter.

2. Réglage de la Profondeur de Coupe

- Utilisez les jauge de profondeur marquées au laser pour déterminer la profondeur souhaitée.
- Tournez le bouton de réglage du coupeur pour ajuster la profondeur en fonction des jauge.
- Vérifiez le réglage en effectuant une coupe test sur un matériau de rebut.

3. Utilisation de l'Outil

- Tenez fermement l'outil avec les deux mains.
- Appliquez une pression constante lors de la coupe.
- Ajustez le bouton de réglage excentrique pour des coupes plus précises.

4. Après Utilisation

- Éteignez l'outil et débranchezle si applicable.
- Nettoyez l'outil pour enlever les résidus de matériau.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des outils électriques et des matériaux dangereux.
- Apportez l'outil à un centre de recyclage approprié ou à un point de collecte pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de tournage de col NT4000 Premium, veuillez contacter le point de contact local pour la sécurité des produits de l'UE.

Conclusion

La sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre outil de tournage de col NT4000 Premium. Merci de votre attention et bon tournage !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr