

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WINCHESTER 70 .360" REAR 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Caractéristiques

- Nom: [TALLEY WINCHESTER 70 .360" REAR 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Fabricant: [TALLEY](#)
- Référence: 874000063
- N° fabr.: 930702
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Noir
- Hauteur: 0.40"
- Modèle: 70
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Winchester
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 94mm
- Longueur d'expédition: 180mm
- UPC: 876430001449

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY Winchester 70](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY Winchester 70

Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Lunette TALLEY pour votre Winchester 70. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Conservez ce guide pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des lunettes de visée de 1" de diamètre, sauf indication contraire.
- Évitez d'utiliser des lunettes de visée de 30 mm sans vérifier les spécifications.
- Ne serrez pas excessivement les vis TORX lors de l'installation, cela pourrait endommager le montage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis TORX.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Positionnez le montage sur le récepteur de votre Winchester 70.
- Alignez les trous du montage avec les trous de vis du récepteur.
- Insérez les vis TORX et serrez-les à la main pour un ajustement initial.
- Utilisez le tournevis TORX pour serrer les vis, en veillant à ne pas trop forcer.

3. Vérification :

- Assurez-vous que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le montage avec votre lunette de visée pour garantir un positionnement correct.

4. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage et la lunette de visée sont en bon état.
- Évitez les chocs ou impacts qui pourraient endommager le montage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des pièces métalliques.
- Apportez le produit à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre Montage de Lunette
TALLEY. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr