

SPRING, EXTRACTOR FOR BERETTA APX HANDGUNS - BERETTA USA

BERETTA APX EXTRACTOR SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressort Extracteur](#)

Ressort d'extracteur de remplacement d'origine pour les pistolets Beretta APX
chambrés en calibre 9mm Luger.



Caractéristiques

- Nom: [BERETTA USA BERETTA APX EXTRACTOR SPRING](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913101304
- N° fabr.:
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur Beretta APX](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur Beretta APX

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort d'extracteur d'origine pour les pistolets Beretta APX. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec les pistolets Beretta APX chambrés en calibre 9mm Luger.
- Ne modifiez pas le ressort d'extracteur. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort. Remplacezle s'il est usé ou endommagé.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'entretien de votre pistolet.
- Ne manipulez pas le pistolet lorsque le ressort est retiré ou lorsque vous travaillez sur l'extracteur.
- Assurezvous que le pistolet est déchargé avant de commencer l'installation.
- Ne laissez jamais le pistolet sans surveillance pendant que vous travaillez dessus.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le pistolet est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié.

2. Installation du Ressort d'Extracteur :

- Retirez l'ancienne pièce en suivant les instructions du manuel d'utilisation de votre pistolet.
- Insérez le nouveau ressort d'extracteur dans son logement.
- Assurezvous qu'il est correctement positionné et fixé.

3. Vérification :

- Testez le fonctionnement de votre pistolet après l'installation.
- Vérifiez que le ressort fonctionne correctement en effectuant quelques cycles de tir à sec.

4. Entretien :

- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter tout signe d'usure.
- Remplacez le ressort immédiatement s'il présente des signes de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort d'extracteur dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et le numéro de série de votre produit à portée de main lors de la communication.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre ressort d'extracteur Beretta APX. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr