

AR-15 QUICK RELEASE SLING SWIVELS - KNS PRECISION PARKERIZED FRONT SWIVEL STUD

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Goujons Anneaux de Grenadières](#)

Finition Parkérisée Résistante, Plus d'Options de Fixation de Sangle

La finition parkérisée offre un aspect correct ; les goujons de fixation QD sont dotés de trous de montage traversants pour un transport vertical ou latéral. Le goujon avant se fixe aux garde-main détachables de type free float ou A-2. Nécessite le perçage d'un seul trou de montage dans les tubes free float. Le goujon arrière QD remplace le type militaire fixe sans modification de la crosse. Les goujons de sangle Quick Detachable d'Uncle Mike's ont une finition parkérisée et acceptent des sangles de 1-1/4".



Caractéristiques

- Nom: [KNS PRECISION PARKERIZED FRONT SWIVEL STUD](#)
- Fabricant: [KNS PRECISION](#)
- Référence: 923000027
- N° fabr.: FSLINGM
- Matériau: Steel
- Style: Rifle Swivels
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 851876003110

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les goujons de sangle Quick Release AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les goujons de sangle Quick Release AR15

Introduction

Merci d'avoir acheté les goujons de sangle Quick Release AR15 de KNS Precision. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un point d'attache de sangle sécurisé et polyvalent. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les goujons de sangle.
- Inspectez les goujons de sangle pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement des sangles compatibles d'une largeur de 11/4 pouces pour garantir un bon ajustement et un bon fonctionnement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que les trous de montage pour les goujons QD sont percés avec précision pour éviter une installation incorrecte.
- Ne dépassez pas la limite de poids de la sangle ou des goujons ; vérifiez les spécifications du fabricant pour la capacité de charge maximale.
- Évitez d'utiliser les goujons de sangle dans des conditions extrêmes (par exemple, forte humidité, températures extrêmes) qui pourraient affecter leurs performances.
- Vérifiez régulièrement le serrage des goujons pour vous assurer qu'ils restent solidement fixés pendant l'utilisation.
- Si vous rencontrez des difficultés de fonctionnement ou si vous entendez des bruits inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et inspectezle pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Préparation :** Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en état de sécurité.
- Perçage du trou de montage :**
 - Pour les tubes free float, percez soigneusement un trou de montage unique à l'emplacement approprié en fonction de votre style de gardemain.
 - Assurezvous que le trou est correctement aligné pour un transport vertical ou latéral.
- Fixation du goujon avant :**
 - Insérez le goujon QD dans le trou percé et serrezle fermement.
 - Assurezvous que le goujon est solidement en place et ne tourne pas.
- Remplacement du goujon arrière QD :**
 - Retirez le goujon de sangle militaire fixe de la crosse.
 - Remplacez par le goujon arrière QD, en vous assurant d'un ajustement sécurisé.
- Contrôles finaux :**
 - Inspectez les goujons avant et arrière pour confirmer qu'ils sont solidement fixés.
 - Testez les goujons en attachant la sangle et en vous assurant qu'elle fonctionne en douceur.

Utilisation

- Pour attacher la sangle, insérez simplement le crochet de la sangle dans le goujon QD et faitesle pivoter jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Pour détacher, appuyez sur le bouton de libération du goujon et tirez la sangle loin du goujon.
- Assurezvous toujours que la sangle est correctement sécurisée avant utilisation.

Instructions d'élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il n'est pas accessible aux enfants ou aux individus non autorisés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant. Ils peuvent fournir des conseils sur l'utilisation du produit, les préoccupations de sécurité et les informations sur la garantie.

Merci d'avoir choisi les goujons de sangle Quick Release AR15. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Veuillez suivre ces directives pour garantir une expérience sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr