

M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS - SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Les ressorts d'extracteur de Sprinco sont fabriqués en fil de silice chromée qui a été traité thermiquement, déstressé et soumis à un traitement cryogénique après enroulement. Les ressorts sont également plaqués avec une formulation de disulfure de molybdène re-micronisé. AVANTAGES : Le ressort XP 5-Coils a une charge de ressort plus élevée que les ressorts OEM, ce qui élimine le besoin d'un anneau D-Fender™ ou d'ajouter des joints toriques en Viton CRANE. Utilisez le ressort 5-Coils avec soit l'insert de ressort extracteur noir OU les joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux. Les ressorts améliorés 4-Coils maintiennent une charge de cycle de service prolongé d'un ressort Mil-Spec NEUF et sont recommandés pour une utilisation dans des longueurs de canon de 18""+ pour ceux qui récupèrent leur douille pour le recharge. Bien que le ressort XP 5-Coils soit totalement fiable pour toutes les longueurs de canon de 5,56, il peut être agressif sur les bords des douilles dans les fusils de longueur de canon de 18""+, et peut être trop fort pour certains boulons avec des tolérances de face de boulon extrêmement serrées. Des cycles de service extrêmes sont fournis tout en maintenant les spécifications de performance. Non affecté par la chaleur jusqu'à 750°F. Les anneaux D-Fender™ ne sont PAS recommandés pour une utilisation avec nos ressorts extracteurs 5-Coils. Les ensembles de ressorts extracteurs XP .308 à ressort double peuvent être utilisés avec ou sans joints toriques CRANE. Peut être nécessaire pour une utilisation dans les boulons DPMS G2 pour une utilisation en mode automatique. Plug & play - Peut facilement être les seuls ressorts extracteurs nécessaires pour la durée de vie de votre boulon !!



Caractéristiques

- Nom: [SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, SINGLE](#)
- Fabricant: [SPRINCO USA](#)
- Référence: 943000053
- N° fabr.: 25005
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 69mm
- UPC: 657780250059

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort Extracteur M16/M4 SPRINCO USA XP 5Coil](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort Extracteur M16/M4 SPRINCO USA XP 5Coil

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort extracteur M16/M4 SPRINCO USA XP 5Coil. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Ce guide contient des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement dans les conditions recommandées.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Consultez les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort dans des longueurs de canon de 18" ou plus si vous récupérez vos douilles pour le rechargement.
- Évitez d'utiliser le ressort 5Coils avec les anneaux DFender™ ou d'autres joints toriques en même temps.
- Soyez conscient que le ressort XP 5Coils peut être agressif sur les bords des douilles dans les fusils de longueur de canon de 18" et plus.
- Vérifiez que votre boulon a des tolérances de face de boulon appropriées avant utilisation.
- Ne dépassiez pas la température d'utilisation recommandée de 750°F.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée avant toute manipulation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le ressort extracteur usé de votre boulon.
- Installez le ressort extracteur SPRINCO USA XP 5Coil en suivant les instructions spécifiques de votre arme.
- Assurezvous que le ressort est correctement positionné et fixé.

3. Utilisation:

- Testez le fonctionnement du ressort en effectuant des cycles de tir contrôlés.
- Surveillez toute anomalie ou dysfonctionnement pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des pièces d'armes à feu et des composants métalliques.
- Apportez le produit à un centre de recyclage agréé ou à un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le ressort extracteur M16/M4 SPRINCO USA XP 5Coil en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr