

AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING 3PK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Les ressorts d'extracteur de Sprinco sont fabriqués à partir de fil en acier au chrome-silicium qui a été traité thermiquement, déstressé et soumis à un traitement cryogénique après enroulement. Les ressorts sont également plaqués avec une formulation de disulfure de molybdène re-micronisé. AVANTAGES : Le ressort XP 5-Coils a une charge de ressort plus lourde que les ressorts OEM, ce qui élimine le besoin d'un anneau D-Fender™ ou d'ajouter des joints toriques CRANE Viton. Utilisez le ressort 5-Coils avec soit l'insert de ressort d'extracteur noir OU les joints toriques CRANE Viton, mais pas les deux. Les ressorts améliorés 4-Coils maintiennent une charge de cycle prolongée d'un ressort Mil-Spec NEUF et sont recommandés pour une utilisation dans des longueurs de canon de 18"+ pour ceux qui récupèrent leur douille pour le rechargement. Bien que le ressort XP 5-Coils soit totalement fiable pour toutes les longueurs de canon de 5,56, il peut être agressif sur les bords de douille dans les fusils de longueur de canon 18"+, et peut être trop fort pour certains culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées. Cycles de service extrêmes fournis tout en maintenant les spécifications de performance. Non affecté par la chaleur jusqu'à 750°F. Les anneaux D-Fender™ NE SONT PAS recommandés pour une utilisation avec nos ressorts d'extracteur 5-Coils. Les ensembles de ressorts d'extracteur XP .308 à ressorts doubles peuvent être utilisés avec ou sans joints toriques CRANE. Peut être nécessaire pour une utilisation dans les culasses DPMS G2 pour un usage en mode automatique. Plug & play - Peut facilement être les seuls ressorts d'extracteur nécessaires pour la durée de vie de votre culasse !!



Caractéristiques

- Nom: [SPRINCO USA UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING 3PK](#)
- Fabricant: [SPRINCO USA](#)
- Référence: 943000056
- N° fabr.: 26435
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 64mm
- UPC: 657780264353

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS de SPRINCO USA. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Avant d'utiliser le produit, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement ce produit selon les instructions fournies.
- Ne combinez pas le ressort XP 5Coils avec des anneaux DFender™ ou d'autres joints toriques, sauf indication contraire.
- Soyez attentif lors de l'installation pour éviter tout dommage aux pièces.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé avant de manipuler l'arme.
- Ne pas utiliser le ressort dans des culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées sans consultation préalable.
- Évitez d'exposer le produit à des températures supérieures à 750°F (399°C).

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et qu'il n'y a pas de munitions à proximité.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Ressort :

- Retirez l'ancien ressort d'extracteur de votre arme.
- Installez le ressort XP 5Coils ou le ressort 4Coils selon vos besoins.
- Assurezvous que le ressort est correctement positionné dans l'insert de ressort d'extracteur noir ou avec les joints toriques CRANE Viton, mais pas les deux.
- Vérifiez que tout est bien en place avant de remonter l'arme.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de l'extracteur après installation.
- Effectuez des cycles de tir pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.
- Surveillez tout comportement anormal lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales sur l'élimination des pièces d'armement et des accessoires.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez une installation de recyclage spécialisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres autour de vous. Merci d'avoir choisi le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur AR .308 DUAL EXTRACTOR CS de SPRINCO USA. Utilisez-le de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr