

# M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA

## UPGRADE TRIPLE KIT-3)HD 5COIL EXTRACTOR SPRG/INSERT/O-RING

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Les ressorts d'extracteur de Sprinco sont fabriqués à partir de fil en chrome siliceux qui a été traité thermiquement, déstressé et soumis à un traitement cryogénique après enroulement. Les ressorts sont également plaqués avec une formulation de disulfure de molybdène re-micronisé. AVANTAGES : Le ressort XP 5-Coils a une charge de ressort plus lourde que les ressorts OEM, éliminant ainsi le besoin d'un anneau D-Fender™ ou d'ajouter des joints toriques en Viton CRANE. Utilisez le ressort 5-Coils avec soit un insert de ressort d'extracteur noir OU des joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux. Les ressorts améliorés 4-Coils maintiennent une charge de cycle de service prolongée d'un ressort Mil-Spec NEUF et sont recommandés pour une utilisation dans des longueurs de canon de 18""+ pour ceux qui récupèrent leur douille pour le rechargement. Bien que le ressort XP 5-Coils soit totalement fiable pour toutes les longueurs de canon 5.56, il peut être agressif sur les bords de douille dans les carabines de 18""+ de longueur, et peut être trop fort pour certains culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées. Cycles de service extrêmes fournis tout en maintenant les spécifications de performance. Non affecté par la chaleur jusqu'à 750°F. Les anneaux D-Fender™ NE SONT PAS recommandés pour une utilisation avec nos ressorts d'extracteur 5-Coils. Les ensembles de ressorts d'extracteur XP .308 à double ressort peuvent être utilisés avec ou sans joints toriques CRANE. Ils peuvent être nécessaires pour une utilisation dans les culasses DPMS G2 pour une utilisation en mode automatique. Prêt à l'emploi - Peut facilement être le seul ressort d'extracteur nécessaire pour la durée de vie de votre culasse !!



### Caractéristiques

- Nom: [SPRINCO USA UPGRADE TRIPLE KIT-3\)HD 5COIL EXTRACTOR SPRG/INSERT/O-RING](#)
- Fabricant: [SPRINCO USA](#)
- Référence: 943000059
- N° fabr.: 26203
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 64mm
- UPC: 657780262038

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Consommateur pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et expérimentés dans l'utilisation d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le si vous constatez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Conservez ce produit dans un endroit sec et sécurisé.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées ou basses, humidité excessive).

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne mélangez pas les ressorts d'extracteur avec d'autres types de ressorts.
- Utilisez le ressort 5Coils uniquement avec un insert de ressort d'extracteur noir ou des joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux en même temps.
- Évitez d'utiliser le ressort XP 5Coils dans des carabines avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées, car cela pourrait endommager les douilles.
- Ne pas utiliser les anneaux DFender™ avec les ressorts d'extracteur 5Coils.
- Faites attention lors du rechargement des douilles, surtout si vous utilisez des longueurs de canon de 18" ou plus.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Disposez de tous les outils nécessaires à portée de main.

### 2. Installation du Ressort :

- Retirez l'ancien ressort d'extracteur de votre arme.
- Installez le nouveau ressort d'extracteur selon les instructions fournies avec le kit.
- Si vous utilisez un insert de ressort d'extracteur noir, insérez-le correctement avant de fixer le ressort.
- Assurez-vous que tout est bien ajusté et sécurisé.

### 3. Vérification :

- Après l'installation, effectuez une vérification visuelle pour vous assurer que le ressort est correctement installé.
- Testez le fonctionnement de l'extracteur en effectuant quelques cycles à vide.

### 4. Utilisation :

- Utilisez l'arme conformément aux réglementations locales et aux bonnes pratiques de sécurité.
- Surveillez les performances de l'extracteur et remplacez-le si nécessaire.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes à feu et des composants en métal.
- Contactez des centres de recyclage appropriés pour la disposition des matériaux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des consommateurs de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)