

# **VICKERS ELITE guidons avant en fibre optique sans accrocs pour GLOCK® - Guidon avant VICKERS ELITE fibre optique verte hauteur .230"**

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Les viseurs avant Snag Free pour Glock® sont disponibles avec des optiques en fibre. Les versions à fibre optique incluent une tige de .0585" de diamètre, en vert ou en rouge. Toutes les versions ont une hauteur de .245", à utiliser en conjonction avec le viseur arrière Vickers Elite Battlesight. S'adapte aux Glock 9mm, .40, .357 et .45 GAP. Les viseurs incluent une clé pour le montage du viseur avant.

"GLOCK" est une marque déposée enregistrée de Glock, Inc. et fait partie des nombreuses marques détenues par Glock, Inc. ou Glock Ges.m.b.H. Brownells est un revendeur indépendant de pièces et d'accessoires pour pistolets Glock, et n'est pas affilié à ou soutenu par Glock, Inc. ou Glock Ges.m.b.H.

L'utilisation de Glock sur cette page sert uniquement à faire la promotion de la vente de pièces ou composants Glock. Comme indiqué dans les descriptions des produits, toutes les pièces et accessoires de ce site ne sont pas des produits officiels Glock.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Guidon avant VICKERS ELITE fibre optique verte hauteur .230"](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000218
- N° fabr.: 668FOG230
- Contour: None
- Couleur: Vert
- Hauteur: .230
- Largeur: .125
- Style: Fibre Optique
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 64mm
- UPC: 874218009359

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

## Introduction

Merci d'avoir choisi les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic pour votre arme de poing Glock®. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de vos nouveaux viseurs avant. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle spécifique de Glock® (9mm, .40, .357 ou .45 GAP).
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez toutes les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les viseurs pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- N'essayez pas de modifier les viseurs de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si vous rencontrez des problèmes avec les viseurs, cessez immédiatement de les utiliser et demandez de l'aide.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la clé de montage fournie avec le produit pour l'installation.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les viseurs.
- Évitez de regarder directement la tige en fibre optique lorsqu'elle est exposée à une lumière vive, car cela peut provoquer un inconfort visuel temporaire.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez l'arme à feu dans des conditions où la visibilité peut être réduite, car les viseurs en fibre optique sont conçus pour offrir des performances optimales dans de bonnes conditions d'éclairage.
- Assurezvous toujours que les viseurs sont correctement alignés et solidement fixés avant d'utiliser l'arme à feu.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Déchargement de l'arme à feu :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le chargeur et vérifiez la chambre pour confirmer qu'elle est vide.

### 2. Retrait de l'ancien viseur avant :

- Utilisez la clé de montage pour dévisser soigneusement et retirer le viseur avant existant.
- Conservez l'ancien viseur et les vis dans un endroit sûr au cas où vous en auriez besoin plus tard.

### 3. Installation du nouveau viseur avant :

- Alinez le nouveau viseur avant Vickers Elite avec le trou de montage sur la glissière.
- À l'aide de la clé de montage, vissez doucement le nouveau viseur en place jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. Ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager les filetages.

### 4. Vérification de l'alignement :

- Après l'installation, inspectez visuellement l'alignement du viseur avant pour vous assurer qu'il est droit et correctement positionné.

## 5. Test des viseurs :

- Avant d'utiliser l'arme à feu dans un cadre réel, testez les nouveaux viseurs dans un environnement sûr pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

## Instructions d'élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale.
- Si les viseurs deviennent endommagés ou ne sont plus utilisables, disposez-en de manière responsable, en veillant à ce qu'ils ne présentent pas de risque pour les autres.

## Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sécurisée de vos viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Restez toujours informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité par les canaux appropriés. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience de tir !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)