

# **bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 7.15 mm - 6.5x47 Lapua**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Insert de collet Triebel - pour échange sur les matrices de collet Triebel.

## **Caractéristiques**

- Diamètre (intérieur) : 7.15mm
- Calibre : 6.5x47 Lapua
- Diamètre (extérieur) : 12.7mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 7.15 mm - 6.5x47 Lapua](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008720
- N° fabr.: 3000240-7,15
- Diamètre intérieur: 7.15mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bushings de Collet TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bushings de Collet TRIEBEL

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation des Bushings de Collet TRIEBEL, spécifiquement le modèle 7.15mm 6.5x47 Lapua. Il est important de suivre ces directives pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle immédiatement aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le bushing dans un environnement bien éclairé et propre.
- Ne forcez pas le bushing lors de son insertion ou de son retrait. Assurezvous qu'il est correctement aligné.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux lors de l'utilisation du produit.
- Ne dépassiez pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation des matrices de collet.
- Évitez de toucher les parties chaudes du produit après utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'outil de rechargement est propre et en bon état.
- Vérifiez que le bushing est compatible avec votre matrice de collet TRIEBEL.

### 2. Installation :

- Insérez délicatement le bushing dans la matrice de collet en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que le bushing est bien aligné avant de commencer l'utilisation.

### 3. Utilisation :

- Suivez les instructions de la matrice de collet pour le réglage de la pression.
- Surveillez attentivement le processus de recharge pour éviter les erreurs.

### 4. Après Utilisation :

- Retirez le bushing avec précaution.
- Nettoyez le bushing et la matrice de collet après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.

- Si le bushing est endommagé, suivez les procédures de recyclage appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou besoin d'assistance supplémentaire, consultez votre distributeur ou le site officiel de TRIEBEL pour plus d'informations sur le produit.

Merci d'avoir choisi les Bushings de Collet TRIEBEL. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à une utilisation sûre et efficace de votre produit.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)