

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de collet 7.20mm - 6.5x47 Lapua

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bushing de taille de col Triebel - à échanger sur les matrices de taille de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 7,20 mm
- Calibre : 6,5x47 Lapua
- Diamètre (extérieur) : 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de collet 7.20mm - 6.5x47 Lapua](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008722
- N° fabr.: 3000240-7,20
- Diamètre intérieur: 7.20mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bushing de Taille de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bushing de Taille de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bushing de Taille de Col TRIEBEL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant une solution de précision pour le dimensionnement des douilles. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le bushing hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du bushing pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le bushing si vous remarquez des défauts ou des dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'outils de rechargement.
- Assurezvous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne forcez jamais l'outil ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bushing:

- Retirez le bushing de son emballage.
- Installez le bushing dans la matrice de taille de col TRIEBEL en suivant les instructions du fabricant.
- Assurezvous que le bushing est bien en place avant de procéder.

2. Utilisation:

- Placez la douille à dimensionner dans la matrice.
- Appliquez une pression uniforme pour dimensionner la douille.
- Vérifiez la dimension de la douille après chaque utilisation pour garantir la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bushing dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et suivezles.
- Si le bushing est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bushing de Taille de Col TRIEBEL, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour les produits.

Cette guide vise à assurer votre sécurité et à maximiser l'efficacité de votre expérience de rechargement. En suivant ces instructions, vous contribuerez à un environnement de travail sûr et productif.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr