

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 9.13 mm - 8.5x55 Blaser

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Insert de taille de col Triebel - à échanger sur les matrices de taille de col Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 9.13mm
- Calibre : 8.5x55 Blaser
- Diamètre (extérieur) : 15mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 9.13 mm - 8.5x55 Blaser](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008752
- N° fabr.: 3000241-9,13
- Diamètre intérieur: 9.13mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bouchons de Taille de Col TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bouchons de Taille de Col TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les bouchons de taille de col TRIEBEL. Ce guide vous fournit des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour assurer votre sécurité et le bon fonctionnement de l'outil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de respecter toutes les instructions fournies pour éviter tout risque potentiel.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bouchon de taille de col si vous remarquez des dommages visibles.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des lunettes de sécurité.
- Ne pas forcer l'outil audelà de ses spécifications techniques.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques corrosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que la matrice de taille de col est propre et exempte de débris.
- Insérez le bouchon de taille de col TRIEBEL dans la matrice de taille de col.
- Vérifiez que le bouchon est bien en place et sécurisé avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation

- Placez le cartouche ou l'étui dans la matrice de taille de col.
- Actionnez l'outil en suivant les instructions fournies avec votre matrice.
- Ne pas retirer le bouchon de taille de col avant d'avoir terminé le processus de mise à taille.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les bouchons de taille de col usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les bouchons dans les ordures ménagères si des réglementations spécifiques s'appliquent.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des bouchons de taille de col TRIEBEL. Restez vigilant et informé pour assurer votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr