

Monture Picatinny MDT MV3 - MDT Accessories - Monture Picatinny horizontale MV3 LRA - BLK

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Niveaux à Bulle pour Lunettes](#)

MONTÉ VOTRE NIVEAU ET MINUTERIE VERTICALEMENT

Peut être monté sur le côté gauche ou droit de n'importe quel rail picatinny.

INCLUS

MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount | Vis 8-32

1. Nécessite un dégagement de 0,3 entre la lunette et le dessus du rail picatinny.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MDT Accessories - Monture Picatinny horizontale MV3 LRA - BLK](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2012671
- N° fabr.: 108021-BLK
- Couleur: Noir
- Style: Picatinny
- Poids du colis: 0.04kg
- Hauteur d'expédition: 22mm
- Largeur d'expédition: 105mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- EAN: 0723905908621

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MDT MV3 Picatinny Mount](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MDT MV3 Picatinny Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des vis pour garantir leur intégrité.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.
- Restez informé des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas le dégagement recommandé de 0,3 entre la lunette et le dessus du rail picatinny.
- Utilisez uniquement les vis fournies (832) pour le montage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Vérifiez que le montage est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que le rail picatinny est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que vous avez tous les composants nécessaires : MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount et vis 832.

2. Installation

- Placez le montage sur le rail picatinny à l'endroit désiré (côté gauche ou droit).
- Alignez les trous du montage avec les rainures du rail picatinny.
- Insérez les vis 832 dans les trous et serrezles fermement, sans forcer.

3. Utilisation

- Une fois installé, testez la solidité du montage en exerçant une légère pression.
- Utilisez le montage pour fixer votre lunette en respectant le dégagement de 0,3.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des accessoires.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous de garder le reçu d'achat pour toute référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr