

Loading Gate Spring Cover Screw Marlin Smith & Wesson - Loading Gate Spring Cover Screw | Marlin, Smith & Wesson

[Outils](#) > [Petits Matériels](#) > [Visse en Métal](#)

The RPP Flyweight lever action Loading Gate greatly reduces the effort required to stoke your Rossi 95 It's a masterfully tuned, competition grade part right out of the gate. SASS approved.

Starting with a massive reduction in spring weight, the RPP gate requires only about 1.5 lbs. of force to open fully, while the factory loading gate can require in excess of 5 lbs.

Next, we redesigned the lever-action loading gate to offer substantially more clearance for cartridges, further reducing load effort. This is a significant benefit when loading fat, straight wall ammo like the Marlin 444. In fact, during testing we discovered that we could load a .444 dummy through the gate of a typical Marlin 336 .30-30, without benefit of the Model 444's magazine tube clearance bulge. That's first class leg room!

NO IMAGE
AVAILABLE

Finally, we paid very careful attention to the inside "feed lip" area of the gate, optimizing geometry to ease gate opening against an on-deck round, and offer smooth feeding, with perfect case head control. With every gate precisely CNC machined from solid bar stock and hand polished, consistent results are assured.

Material is 7075-T6 aluminum, the strongest grade available. Engineered for highly stressed air frames, 7075 has extraordinary fatigue strength for thousands of flex cycles without failure. When anodized, it has a surface hardness exceeding hardened steel, for excellent wear properties.

[The Firearm Blog Review: Ranger Point Precision Cloverleaf Peep Sights + Flyweight Loading Gate Springs](#)

RPP Flyweight Marlin Loading Gate Features:

- * Spring weight reduced by up to 70%
- * No tuning required, saving you time and hassle
- * Greatly increased cartridge clearance
- * No knife sharp edges
- * Easy loading and smooth, reliable feeding
- * Precisely machined from 7075-T6 aluminum billet and hard anodized for extreme durability
- * Available in black, gold, or clear anodized finish (silver color to closely match stainless rifles)
- * 10-15 minute installation time
- * Single Action Shooting Society (SASS) approved

INSTALLATION

A couple of good screwdrivers is all that's needed.

The gun will need to be partially disassembled - just go slow, and remember that each screw needs to return to it's original home, so get a piece of cardboard box, draw an approximation of the receiver on it, and poke a hole in your drawing where each screw can rest until reassembly.

- 1) Clear the rifle & ensure the chamber and magazine are EMPTY.
- 2) Unscrew/remove the tang screw from the upper/rear receiver tang, and pull off the buttstock to the rear.
- 3) Partially open bolt/lever, remove lever pivot screw and slide lever out of the bottom of the receiver (no need to remove bolt)
- 4) De-cock the hammer with the safety disengaged. Push forward on the hammer spring bridge and pull or push out one side of its groove. This will free the hammer spring
- 5) Remove hammer pivot screw, bottom trigger plate screw and side support screws to free the trigger plate from the receiver.
- 6) Remove the trigger plate / lower tang from the bottom of the receiver (some gentle prying may be needed).
- 7) Pull the locking lug out of the bottom of the receiver and swing the carrier out of the receiver (no need to remove the carrier pivot screw)
- 8) Unscrew the loading gate spring (1" behind he loading gate opening) and install the new gate and screw it in

Reassemble in reverse order.

Caractéristiques

- Nom: [Loading Gate Spring Cover Screw | Marlin, Smith & Wesson](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014804
- N° fabr.: 200
- Poids du colis: 0.45kg
- Hauteur d'expédition: 2.54mm
- Largeur d'expédition: 6.35mm
- Longueur d'expédition: 6.35mm
- UPC: 850078134127

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Vis de Couvercle de Ressort de Chargement Marlin Smith & Wesson](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Vis de Couvercle de Ressort de Chargement Marlin Smith & Wesson

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vis de Couvercle de Ressort de Chargement Marlin Smith & Wesson. Ce produit a été conçu pour améliorer l'efficacité et la sécurité de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre les lignes directrices de sécurité pour garantir une utilisation correcte et éviter les accidents. Ce guide fournit des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le produit, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Ne force pas le chargement de munitions si tu rencontres une résistance.
- Utilise des outils appropriés lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour protéger tes yeux.
- Si tu ressens une anomalie lors de l'utilisation, cesse immédiatement d'utiliser le produit et faisle vérifier.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est complètement déchargé et que la chambre et le magasin sont vides.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris des tournevis adaptés.

2. Démontage :

- Retire la vis de tang de la partie supérieure/arrière du récepteur et retire la crosse.
- Ouvre partiellement le verrou/levier, retire la vis de pivot du levier et fais glisser le levier hors du bas du récepteur (pas besoin de retirer le verrou).
- Décoque le marteau avec la sécurité désengagée. Pousse vers l'avant sur le pont du ressort du marteau et retire un côté de son groove.
- Retire la vis de pivot du marteau, la vis de la plaque de détente inférieure et les vis de support latérales pour libérer la plaque de détente du récepteur.
- Retire la plaque de détente/tang inférieur du bas du récepteur (un léger levier peut être nécessaire).
- Tire le verrou de verrouillage du bas du récepteur et fais pivoter le portechargeur hors du récepteur (pas besoin de retirer la vis de pivot du portechargeur).

3. Installation :

- Dévisse le ressort du couvercle de chargement (1" derrière l'ouverture du couvercle de

- chargement) et installe le nouveau couvercle.
- Vissele en place.

4. Remontage :

- Remonte le fusil dans l'ordre inverse du démontage.
- Assuretoi que chaque vis retourne à son emplacement d'origine.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les règlements locaux sur le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Contacte un centre de recyclage local pour te débarrasser du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter de ton Vis de Couvercle de Ressort de Chargement Marlin Smith & Wesson tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr