

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

NO IMAGE
AVAILABLE

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

Caractéristiques

- Nom: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm ccw ST MTC LT / ST ZC LT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015742

- N° fabr.: 683-811-43E-K2-H2
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537045185

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC

Introduction

Merci d'avoir choisi le 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE (GPSR) et fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables sans supervision.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut compromettre sa sécurité.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation responsable** : Ne pointe jamais le viseur vers des personnes ou des animaux.
- Port de lunettes de protection** : Toujours porter des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit.
- Conditions météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie intense, neige, etc.) pour assurer son bon fonctionnement.
- Manipulation sécurisée** : Ne manipule pas le produit avec des mains mouillées ou grasses.
- Stockage** : Range le produit dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assuretoi que la surface de montage est propre et sèche.
- Fixe le viseur sur le rail de montage à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Vérifie l'alignement du viseur pour garantir une précision optimale.

2. Utilisation

- Pour activer le mode CloseCombat, règle le zoom sur 1x. Cela te permettra d'avoir un tir sans parallaxe à environ 7 m.
- Pour les engagements à moyenne portée, augmente le zoom selon les besoins, en gardant à l'esprit que le parallaxe commence à environ 100 m.
- Ajuste le réticule en fonction des conditions de lumière et de la distance de la cible.
- Profite de l'optique de haute qualité pour une vue dégagée et précise.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour l'équipement électronique.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et optiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Assuretoi de toujours avoir accès à des informations à jour concernant la sécurité des produits.

Ce guide est conçu pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. En suivant ces directives, tu peux profiter de ton produit en toute confiance.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr