

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT / ST

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT / ST](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015826
- N° fabr.: 689-911-972-94-67
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 450mm

- EAN: 4060537065299

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce document est conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation de ce produit, afin d'assurer ta sécurité et celle des autres. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation adéquate en matière d'optique et de tir.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation des optiques de tir.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation :

- Manipule le produit avec précaution pour éviter les chocs ou les chutes.
- Ne touche pas les lentilles avec des doigts sales ou gras.

• Utilisation :

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique.
- Utilise le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.

• Réglages :

- Effectue tous les réglages de l'optique avec l'arme en position sécurisée.
- Ne modifie pas les réglages sans comprendre leur impact sur la performance.

• Stockage :

- Range le produit dans un endroit sec et sécurisé.
- Utilise une housse de protection pour éviter les rayures et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le 5-25x56 PM II sur la carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le montage est solide et sécurisé avant d'utiliser le produit.

2. Réglage de la mise au point :

- Utilise le réglage de parallaxe pour ajuster la mise au point selon la distance cible.
- Vérifie la clarté de l'image avant de commencer à tirer.

3. Utilisation sur le terrain :

- Avant d'utiliser le produit, familiarisetoi avec ses caractéristiques techniques.

- Prends le temps de t'ajuster aux différents niveaux de grossissement.

4. Entretien :

- Nettoie les lentilles avec un chiffon doux et un produit de nettoyage approprié.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les lentilles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle sans respecter les réglementations locales sur le recyclage.
- Informe-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le produit est endommagé, assure-toi qu'il est hors d'usage avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du 5-25x56 PM II, nous te recommandons de consulter le site web du fabricant ou de contacter un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir le numéro de série du produit à portée de main pour toute demande d'assistance.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le 5-25x56 PM II en toute sécurité. Respecte ces instructions pour garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr