

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015830
- N° fabr.: 689-911-972-G9-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065367

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Cet appareil optique de haute précision est conçu pour une utilisation dans des conditions exigeantes. Pour garantir ta sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre les instructions et précautions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Range toujours l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Utilise le produit uniquement pour l'usage prévu, qui est l'observation et la visée.
- En cas de défaillance ou de dommage, ne tente pas de réparer le produit toi-même. Contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers l'optique, cela pourrait endommager tes yeux.
- Évite de laisser tomber ou de heurter l'appareil, car cela peut affecter son fonctionnement.
- Ne nettoie pas l'objectif avec des matériaux abrasifs. Utilise un chiffon doux et propre.
- Lorsque tu utilises le produit, assuretoi que tu es dans un environnement sûr, sans obstacles ou dangers potentiels.
- Prends des pauses régulières lors de l'utilisation prolongée pour éviter la fatigue oculaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixe le 5-25x56 PM II sur la monture de ton arme conformément aux instructions du fabricant.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée et sécurisée avant de l'utiliser.

2. Réglages:

- Ajuste le zoom en tournant la bague de zoom pour obtenir la magnification souhaitée.
- Utilise le réglage de parallaxe pour affiner la mise au point en fonction de la distance de la cible.

3. Utilisation:

- Prends une position stable et confortable lors de l'observation ou de la visée.
- Regarde à travers l'oculaire tout en ajustant le réticule pour centrer ta cible.
- Utilise les tourelles pour effectuer des ajustements précis en fonction des conditions de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les points de collecte locaux pour les appareils électroniques ou optiques.
- Suis les directives de recyclage en vigueur dans ta région pour te débarrasser de l'appareil de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un point de vente autorisé.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres tout en profitant des performances exceptionnelles du 5-25x56 PM II. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers une utilisation sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr