

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015832
- N° fabr.: 689-911-812-G9-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065343

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender est un dispositif optique de haute précision conçu pour une utilisation tactique. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité cidessous. Ce guide respecte les directives de sécurité des produits de l'Union Européenne (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Si tu observes des signes de dysfonctionnement ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.
- Informetoi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers le viseur, car cela peut endommager tes yeux.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des chocs violents.
- Ne démonte pas le produit, car cela peut annuler la garantie et compromettre la sécurité.
- Utilise toujours le viseur dans des conditions de visibilité appropriées pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Fixe le viseur sur la carabine en utilisant les supports appropriés.
- Assuretoi que le viseur est bien aligné avec le canon pour garantir une précision optimale.
- Vérifie que tous les boulons et fixations sont serrés avant utilisation.

2. Utilisation

- Ajuste la mise au point en tournant la molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilise les tourelles pour régler l'élévation et la dérive selon tes besoins.
- Lorsque tu utilises le viseur, prends le temps de te familiariser avec les différentes plages de grossissement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les points de collecte locaux pour l'équipement optique.
- Assuretoi que le produit est recyclé conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le service clientèle de Schmidt et Bender ou consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour les informations de rappel et de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du 5-25x56 PM II. La sécurité est primordiale, et il est de ta responsabilité de t'assurer que toutes les précautions sont respectées.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr