

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Caractéristiques

- Nom: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricant: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Référence: EU2015833
- N° fabr.: 689-911-552-G9-E9
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm

- Longueur d'expédition: 450mm
- EAN: 4060537065329

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le 5-25x56 PM II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le 5-25x56 PM II

Introduction

Merci d'avoir choisi le 5-25x56 PM II de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre de votre lunette de tir. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE et fournit des conseils pratiques pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifie toujours l'état de la lunette avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser la lunette si elle présente des dommages visibles.
- Conserve la lunette dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Assuretoi que la lunette est correctement installée sur l'arme avant de tirer.
- Respecte les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des lunettes de tir.
- Informetoi sur les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation par des enfants** : Ne laisse pas les enfants utiliser la lunette sans surveillance d'un adulte.
- **Manipulation** : Toujours manipuler l'arme à feu comme si elle était chargée. Ne dirige jamais le canon vers une personne ou un objet que tu n'as pas l'intention de tirer.
- **Conditions météorologiques** : Évite d'utiliser la lunette dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- **Nettoyage et entretien** : Utilise uniquement des produits de nettoyage recommandés pour éviter d'endommager les lentilles ou le revêtement.
- **Stockage** : Range la lunette dans son étui lorsque tu ne l'utilises pas pour éviter les rayures et les impacts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe la lunette sur le rail de l'arme à l'aide des supports fournis.
- Assuretoi que la lunette est bien alignée et solidement fixée.
- Vérifie les réglages de parallaxe et d'élévation avant la première utilisation.

2. Utilisation :

- Ajuste le zoom selon tes préférences en tournant la molette de zoom.
- Utilise le réticule pour viser avec précision à différentes distances.
- Vérifie régulièrement les réglages pour garantir une précision optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette à la poubelle. Informetoi sur les procédures de recyclage dans ta région.
- Si la lunette est endommagée, contacte un centre de recyclage approprié pour les appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le service client de l'entreprise.

Ce guide de sécurité vise à t'informer sur les meilleures pratiques pour utiliser le 5-25×56 PM II en toute sécurité. Assure-toi de le lire attentivement et de suivre toutes les recommandations pour garantir la sécurité lors de son utilisation.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr